

SPAWARKA INWERTOROWA VOLT POLSKA

MMA 250 SMART / MMA 300 PRO

MMA 250 SMART/MMA 300 PRO to nowoczesna spawarka inwertorowa, wykorzystująca technologię MMA, czyli spawanie ręczne elektrodami otulonymi. Konstrukcja spawarki oparta jest o technologię inwertorową, co zapewnia małe straty mocy oraz stabilny łuk spawalniczy. Urządzenie znakomicie sprawdzi się zarówno w profesjonalnych jak i w amatorskich pracach.

Najważniejsze cechy:

- Stabilny prąd spawania
- Małe straty mocy
- Niski pobór prądu
- Stabilny łuk spawalniczy, wysoka prędkość i doskonała wydajność spawania, głębokie jezioro spawalnicze
- Bezpieczna i niezawodna
- Wysoka jakość spoin, dobre właściwości mechaniczne, wygodna i płynna regulacja
- Mały rozmiar i waga, wygodne do przenoszenia

W komplecie ze spawarką znajdują się:

- Przyłbica spawalnicza
- Szczotka z młotkiem do obijania i oczyszczania
- Przewód z uchwytem elektrody 1,8m, przewód masowy z zaciskiem 1,2m

Parametry techniczne:

MODEL	MMA 250 SMART	MMA 300 PRO
Napięcie/częstotliwość	AC 220±10% / 50~60Hz	
Pobór mocy (KVA)	5	5,7
Napięcie bez obciążenia (V)	60	60
Zakres regulacji prądu (A)	20~250	20~300
Napięcie wyjściowe (V)	22,5	24
Pobór mocy bez obciążenia (W)	40	
Cykl pracy (%)	60	
Wydajność (%)	85	
Współczynnik mocy Cosφ(η)	0,93	
Klasa ochronności	IP21	
Klasa izolacji	F	
Średnica elektrody	1,6-3,2mm	
Wymiar	250x105x170mm	452x212x325mm
Waga	1,9kg	4kg
Wymiary opakowania jednostkowego	290x120x255mm	350x206x275mm
Waga opakowania jednostkowego	3,3kg	5,6kg

MMA 250 SMART:
INDEKS: 5SPMMA250M
EAN: 5904100450404

MMA 300 PRO:
INDEKS: 5SPMMA300N
EAN: 5904100450411



MMA 250 SMART



MMA 300 PRO



1. Wyświetlacz LCD
2. Kontrolka O.C.
3. Pokrętko regulacji prądu spawania
4. Gniazdo „+” (domyślnie do uchwytu elektrody)
5. Gniazdo „-” (domyślnie dla zacisku uziemiającego)

Budowa urządzenia