# IPS 1000 24/230V (700W/1000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
**3IPS100024**

EAN
**5903111886059**

KATEGORIA GŁÓWNA
**Przetwornice napięcia**

PODKATEGORIA
**Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC**

STRONA PRODUKTU
**voltpolska.pl/produkty/ips-1000-24-230v-750-1000w-przetwor...**




## O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica IPS 1000 24/230V (700W/1000VA) służy do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230 V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24 V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu modyfikowaną sinusoidę, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Przeznaczone jest do zasilania urządzeń o charakterze rezystancyjno-oporowym, takich jak laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory oraz sprzęt RTV i audio-video.

Przetwornica wyposażona jest w zabezpieczenia termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciwzwarciowe i przeciążeniowe. W zestawie znajdują się przewody A i B: przewód z zaciskami do akumulatora oraz przewód z wtykiem do gniazda zapalniczki.

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| **Parametry Elektryczne** | **Moc całkowita (chwilowa)** | 1000 VA (1000 W) |
| | **Moc stała (ciągła)** | 700 W |
| | **Napięcie akumulatorów** | 24 V |
| | **Napięcie wejściowe** | 21 V - 31 V |
| | **Napięcie wyjściowe** | 225 V - 235 V AC |
| | **Częstotliwość napięcia wyjściowego** | 50 Hz ±2 Hz |
| | **Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego** | 21,4 V ±0,6 V |
| | **Przebieg napięcia wyjściowego** | Modyfikowana sinusoida (zgodnie z charakterystyką serii IPS) |
| | **Sprawność przy pełnym obciążeniu** | ~92% |

## DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

| | | |
|---|---|---|
| **Wyposażenie i Zabezpieczenia** | **Przewody w zestawie** | A i B (przewód z zaciskami do akumulatora oraz przewód z wtykiem do gniazda zapalniczki) |
| | **Zabezpieczenia wbudowane** | Termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciwzwarciowe i przeciążeniowe (zgodnie z ogólną instrukcją dla serii) |
| **Gabaryty i Środowisko Pracy** | **Dopuszczalna temperatura pracy** | -10°C do +40°C |
| | **Wymiary urządzenia** | 228 x 158 x 72 mm |
| | **Waga netto** | 1,295 kg |
| | **Wymiary opakowania jednostkowego** | 250 x 198 x 75 mm |
| | **Waga opakowania jednostkowego** | 1,518 kg |

## GALERIA PRODUKTU







**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

## GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY












**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.