IPS 500 PLUS 24/230V (350W/500VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3IPS50024P

EAN
5903111886134

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/ips-500-plus-24-230v-300-500w-przetw...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica IPS 500 PLUS 24/230V (350W/500VA) służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 24V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu modyfikowaną sinusoidę, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Przeznaczone jest do zasilania urządzeń o charakterze rezystancyjno-oporowym, takich jak laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory, sprzęt RTV oraz audio-video.

Przetwornica została wyposażona w zabezpieczenie podnapięciowe, które odcina zasilanie przy zbyt niskim napięciu wejściowym. W zestawie znajduje się przewód Typ B do podłączenia przetwornicy do gniazdka zapalniczki w samochodzie.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	500 VA (500 W)
	Moc stała (ciągła)	350 W
	Napięcie akumulatorów	24 V
	Napięcie wejściowe	21 V - 31 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	21,4 V ±0,6 V
	Przebieg napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida (przebieg prostokątny)
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Wyposażenie i Zastosowanie	**Przewody w zestawie**	Typ B (przewód do podłączenia przetwornicy do gniazdka zapalniczki w samochodzie)
	Zalecane urządzenia	Urządzenia o charakterze rezystancyjno-oporowym (laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory, sprzęt RTV i audio-video)
	Zabezpieczenia	Podnapięciowe (odcięcie zasilania przy zbyt niskim napięciu wejściowym)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	160 x 105 x 60 mm
	Waga netto	0,635 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	185 x 135 x 65 mm
	Waga opakowania jednostkowego	0,694 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.