# IPS 600 DUO 12/24V/230V (300W/600VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE




INDEKS
**3IPS912246**

EAN
**5903111886165**

KATEGORIA GŁÓWNA
**Przetwornice napięcia**

PODKATEGORIA
**Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC**

STRONA PRODUKTU
**voltpolska.pl/produkty/ips-600-duo-12-24-230v-300-600w-prz...**

## O PRODUKCIE

Przetwornica napięcia IPS 600 DUO 12/24V/230V (300W/600VA) służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów oraz instalacji samochodowych 12V lub 24V. Wersja dualna automatycznie wykrywa napięcie podłączonego akumulatora.

Urządzenie wytwarza na wyjściu modyfikowaną sinusoidę, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Przeznaczone jest do zasilania urządzeń o charakterze rezystancyjno-oporowym, takich jak laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory oraz sprzęt RTV i audio-video.

Przetwornica sprawdza się w pojazdach oraz miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej. W zestawie znajduje się przewód Typ A z zaciskami do bezpośredniego podłączenia do akumulatora. Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| **Parametry Elektryczne** | **Moc całkowita (chwilowa)** | 600 VA (600 W) |
| | **Moc stała (ciągła)** | 300 W |
| | **Napięcie akumulatorów** | 12 V i 24 V (wersja dualna - automatyczne wykrywanie) |
| | **Napięcie wejściowe** | 10,5 V - 31 V (zakresy robocze: 10,5-15,5 V dla 12 V \| 21-31 V dla 24 V) |
| | **Napięcie wyjściowe** | 225 V - 235 V AC |
| | **Częstotliwość napięcia wyjściowego** | 50 Hz ±2 Hz |
| | **Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego** | 10,7 V ±0,3 V (dla 12 V) / 21,4 V ±0,6 V (dla 24 V) |
| | **Przebieg napięcia wyjściowego** | Modyfikowana sinusoida (zgodnie ze specyfikacją serii IPS) |
| | **Sprawność przy pełnym obciążeniu** | ~92% |
| **Wyposażenie i Funkcje** | **Przewody w zestawie** | Typ A (przewód z zaciskami do bezpośredniego podłączenia do akumulatora) |
| | **Zabezpieczenia wbudowane** | Termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciwzwarciowe i przeciążeniowe (standard serii IPS) |
| **Gabaryty i Środowisko Pracy** | **Dopuszczalna temperatura pracy** | -10°C do +40°C |
| | **Wymiary urządzenia** | 160 x 105 x 60 mm |
| | **Waga netto** | 0,67 kg |
| | **Wymiary opakowania jednostkowego** | 210 x 140 x 65 mm |
| | **Waga opakowania jednostkowego** | 0,75 kg |

## GALERIA PRODUKTU


















**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.