PILOT DO STEROWANIA REGULATORAMI Z SERII SOL LED MPPT

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3IPSMPPTPL

EAN
5904100453672

KATEGORIA GŁÓWNA
Panele fotowoltaiczne i akcesoria

PODKATEGORIA
Regulatory solarne MPPT

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/pilot-do-sterowania-regulatorami-z-ser...



O PRODUKCIE

SG-UNIT to pilot/programator przeznaczony do sterowania regulatorami z serii SOL LED MPPT. Umożliwia konfigurację parametrów pracy, odczyt zapisanych ustawień oraz sprawdzenie aktualnego statusu instalacji solarnej.

Urządzenie obsługuje komunikację podczerwienią oraz bezprzewodową 2.4G, pozwalając na wygodne ustawianie czasu świecenia, poziomów ściemniania, prądu odbiornika LED, typu akumulatora, progów napięć i funkcji czujnika ruchu. Umożliwia także test odbiornika LED, programowanie trybów D2D i T0T oraz harmonogramu pięciostopniowego.

Pilot wyposażono w wyświetlacz LCD, funkcję wysyłania ustawień do regulatora, odczytu parametrów i statusu systemu, blokadę klawiatury oraz automatyczne uśpienie po 1 minucie bezczynności. Zasilanie zapewniają 2 × bateria AA 1,5V. Zasięg komunikacji wynosi do 7 m w podczerwieni oraz do 30 m w trybie 2.4G Wireless.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie i Zużycie Energii	**Zasilanie**	2 x bateria AA (1,5V)
	Napięcie zasilania	3,0 V
	Pobór mocy w trybie uśpienia	< 0,5 uA
	Normalny pobór mocy	< 8 mA
	Pobór mocy podczas wysyłania	< 55 mA
	Pobór mocy (podświetlenie ekranu)	< 10 mA
	Pobór mocy (latarka)	< 35 mA

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Interfejs i Komunikacja	**Zasięg komunikacji**	7 m (podczerwień), 30 m (2.4G Wireless)
	Czas podświetlenia ekranu	30 s
	Czas świecenia latarki	30 s
	Automatyczne uśpienie	po 1 min
Podstawowe Zakresy Konfiguracji	**Typy obsługiwanych akumulatorów**	LI / AGM / GEL / LIQ (ciekły)
	Napięcie ładowania wyrównawczego (CVT)	3,0 ~ 32,0 V
	Napięcie powrotu ładowania (CVR)	2,9 ~ 31,9 V
	Napięcie odłączenia obciążenia (LVD)	2,4 ~ 30,0 V
	Napięcie ponownego załączenia (LVR)	2,6 ~ 31,0 V
	Prąd obciążenia (Load I)	0,10 ~ 10,0 A
	Próg napięcia dzień/noc (D/N Thr)	1,0 ~ 20,0 V
	Opóźnienie dzień/noc (D/N Dly)	0 ~ 30 min
	Czas opóźnienia czujnika (Delay Off)	10 ~ 150 s
Środowisko i Gabaryty	**Stopień ochrony**	IP22
	Temperatura robocza	od -25°C do 50°C
	Wymiary	120 x 65 x 20 mm
	Waga netto	96 g (bez baterii)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.