SINUS 600 12/230V (300W/600VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SIP060012

EAN
5903111886202

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-600-12-230v-300-600w-przetwor...



O PRODUKCIE

SINUS 600 12/230V (300W/600VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA to elektroniczne urządzenie przeznaczone do zasilania odbiorników wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 12V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Dzięki zastosowaniu czystej sinusoidy na wyjściu przetwornica może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym, w tym elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki i zamrażarki. Jest również przeznaczona do współpracy z urządzeniami RTV, oświetleniem LED, automatyką domową i urządzeniami smart home, sprzętem AGD, pompami CO oraz silnikami bram automatycznych i wind.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe. O stanie zabezpieczeń informują sygnały dźwiękowe dotyczące niskiego napięcia, ochrony podnapięciowej, nadnapięciowej, przegrzania oraz przeciążenia.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	600 VA (600 W)
	Moc stała (ciągła)	300 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 15,5 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	>92%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Obciążenie jałowe	300 mA

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Zabezpieczenia wbudowane**	Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
	Wskazania alarmowe (sygnały dźwiękowe)	2 sygnały (alarm niskiego napięcia), 3 (ochrona podnapięciowa), 4 (nadnapięciowa), 5 (przegrzanie), 6 (przeciążenie)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	0°C do +40°C (według tabeli szczegółowej; w tabeli skróconej podano -10°C do 40°C)
	Wymiary urządzenia	21 x 11 x 6,3 cm
	Waga netto	0,95 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	25 x 15 x 6,5 cm
	Waga opakowania jednostkowego	1,25 kg

GALERIA PRODUKTU






VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.