SINUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SIP300024

EAN
5903111886271

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-3000-24-230v-1500-3000w-przet...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica SINUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24V. Sprawdza się w pojazdach, takich jak kampery, oraz w miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Dzięki przebiegowi czystego sinusa może zasilać urządzenia indukcyjne, transformatorowe i pojemnościowe, w tym elektronarzędzia, sprężarki, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki, pompy CO, wybrane urządzenia AGD, sprzęt RTV, oświetlenie LED oraz automatykę domową i urządzenia typu smart home.

Przetwornica umożliwia podłączenie paneli solarnych PV za pośrednictwem regulatora napięcia MPPT lub PWM. Wyposażono ją także w porty USB-A i USB-C oraz zabezpieczenia termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe i przeciwzwarciowe.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	3000 VA (3000 W)
	Moc stała (ciągła)	1500 W
	Napięcie akumulatorów	24 V
	Napięcie wejściowe	21 V - 31 V (zakres roboczy: 22 V - 30 V)
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus (sinusoidalny)
	Sprawność	~90%
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	21,4 V ±5 V
	Porty USB	USB-A, USB-C (DC 5 V, 2,1 A)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:04

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Zastosowanie docelowe**	Zasilanie urządzeń indukcyjnych, transformatorowych i pojemnościowych (silniki, pompy CO, piece CO, kompresory, małe AGD)
	Zabezpieczenia wbudowane	Termiczne (odcięcie przy ok. 60°C–70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe, przeciwzwarciowe
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	374 x 210 x 101 mm
	Waga netto	3604 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	435 x 265 x 145 mm

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.