SINUS 8000 12/230V (4000W/8000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

ARCHIWUM



INDEKS
3SIPS80001

EAN
5904100450787

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-8000-12-230v-40008000w-przet...

O PRODUKCIE

SINUS 8000 12/230V (4000W/8000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA to elektroniczna przetwornica z serii SINUS, przeznaczona do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 12V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach bez możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Dzięki zastosowaniu czystej sinusoidy na wyjściu przetwornica może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym, takie jak elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki, pompy CO oraz silniki do bram automatycznych i wind. Jest również przeznaczona do zasilania urządzeń RTV, oświetlenia LED, automatyki domowej, urządzeń smart home i AGD.

Urządzenie wyposażono w port USB-A QC 3.0 oraz zabezpieczenia termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe i przeciwzwarciowe. Złącza wyjściowe obejmują 2 gniazda AC oraz terminal wyjściowy AC w postaci listwy śrubowej, przeznaczony dla obciążeń >9 A lub instalacji.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:04

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	8000 VA (8000 W)
	Moc stała (ciągła)	4000 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	12 V
	Napięcie wyjściowe	220 V - 230 V AC (±10%)
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	15,5 V ±0,2 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida (czysty sinus)
	Porty USB	USB-A QC 3.0 (max. 18 W: 5 V / 3,1 A, 7 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A)
Funkcje i Zabezpieczenia	**Zabezpieczenia wbudowane**	Termiczne (automatyczne chłodzenie od 45°C, ciągła praca wentylatora pow. 75°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe, przeciwzwarciowe
	Złącza wyjściowe AC	2 gniazda AC (max. 15 A każde, łącznie 30 A) oraz terminal wyjściowy AC (listwa śrubowa dla obciążeń >9 A lub instalacji)
	Zastosowanie docelowe	Zasilanie urządzeń indukcyjnych, transformatorowych i pojemnościowych (silniki, pompy, elektronarzędzia, sprzęt AGD)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	155 x 210 x 375 mm
	Waga netto	8 kg

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.