SINUS 8000 24/230V (4000W/8000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

ARCHIWUM



INDEKS
3SIPS80002

EAN
5904100450794

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-8000-24-230v-40008000w-przet...

O PRODUKCIE

SINUS 8000 24/230V (4000W/8000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA to elektroniczna przetwornica przeznaczona do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24V. Znajduje zastosowanie w pojazdach oraz miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu czystej sinusoidy, odpowiadające napięciu sieciowemu. Umożliwia zasilanie urządzeń indukcyjnych, takich jak elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki, pompy CO oraz silniki do bram automatycznych i wind.

Przetwornica może zasilać również urządzenia RTV, oświetlenie LED, automatykę domową i urządzenia smart home, a także wybrane urządzenia AGD, w tym pralki i mikrofalówki. Wyposażono ją w port USB-A QC 3.0 oraz dwa gniazda AC i terminal wyjściowy AC przeznaczony do obciążeń >9 A lub instalacji.

Wbudowane zabezpieczenia obejmują ochronę termiczną, podnapięciową, nadnapięciową, przeciążeniową i przeciwzwarciową.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	8000 VA (8000 W)
	Moc stała (ciągła)	4000 W
	Napięcie akumulatorów	24 V
	Napięcie wejściowe	24 V
	Napięcie wyjściowe	220 V - 230 V AC (±10%)
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	31 V ±0,4 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida (czysty sinus)
	Porty USB	USB-A QC 3.0 (max. 18 W: 5 V / 3,1 A, 7 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A)
Funkcje i Zabezpieczenia	**Zabezpieczenia wbudowane**	Termiczne (automatyczne chłodzenie od 45°C, ciągła praca wentylatora pow. 75°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe, przeciwzwarciowe
	Złącza wyjściowe AC	2 gniazda AC (max. 15 A każde, łącznie 30 A) oraz terminal wyjściowy AC (listwa śrubowa dla obciążeń >9 A lub instalacji)
	Zastosowanie docelowe	Zasilanie urządzeń indukcyjnych, transformatorowych i pojemnościowych (silniki, pompy, elektronarzędzia, sprzęt AGD)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	155 x 210 x 375 mm
	Waga netto	8 kg

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.