SINUS PLUS 1500 12/230V (1000W/1500VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
3SIR150012

EAN
5903760240172

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-1500-12-230v-1000-1500w...

O PRODUKCIE

Przetwornica SINUS PLUS 1500 12/230V (1000W/1500VA) służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 12V. Znajduje zastosowanie w pojazdach, takich jak kampery, oraz w miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu czystego sinusa, takiego samego jak w sieci energetycznej, dzięki czemu może zasilać urządzenia indukcyjne, między innymi elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki i zamrażarki. Przetwornica może również zasilać urządzenia RTV, oświetlenie LED, automatykę domową, sprzęt AGD oraz pompy CO.

Wersja PLUS umożliwia zdalne uruchamianie za pomocą panelu sterowania z przewodem i przyciskiem. Urządzenie pozwala także na podłączenie paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem regulatora napięcia MPPT lub PWM.

Przetwornica została wyposażona w porty USB-A i USB-C oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe. Informacje o pracy urządzenia przekazują diody kontrolne, wyświetlacz LCD i kody błędów.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1500 VA (1500 W)
	Moc stała (ciągła)	1000 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 15,5 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~90%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus (sinusoidalny)
	Port USB	USB-A, USB-C 5V 2,1A
Funkcje i Zabezpieczenia	**Sygnalizacja i sterowanie**	W zestawie opcjonalny zewnętrzny pilot sterowania (ON/OFF, diody kontrolne) oraz wyświetlacz LCD i kody błędów
	Zabezpieczenia wbudowane	Przeciwzwarciowe, termiczne (ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	342 x 201 x 94 mm
	Waga netto	3768 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	387 x 228 x 145 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4068 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.