# SINUS PLUS 1500 24/230V (1000W/1500VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
**3SIR150024**

EAN
**5903760240189**

KATEGORIA GŁÓWNA
**Przetwornice napięcia**

PODKATEGORIA
**Przetwornice napięcia SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC**

STRONA PRODUKTU
**voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-1500-24-230v-1000-1500w...**

## O PRODUKCIE

SINUS PLUS 1500 24/230V (1000W/1500VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT to elektroniczna przetwornica przeznaczona do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24V. Sprawdza się w pojazdach, w tym kamperach, oraz w miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Przetwornica wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu czystego sinusa, takiego samego jak w sieci energetycznej. Umożliwia zasilanie urządzeń indukcyjnych, takich jak elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki i zamrażarki, a także urządzeń RTV, AGD, oświetlenia LED, automatyki domowej, pomp CO oraz innych odbiorników.

Wersja PLUS została wyposażona w panel sterowania z przewodem, pozwalający na zdalne uruchamianie przetwornicy za pomocą przycisku. Urządzenie umożliwia również podłączenie paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem regulatora napięcia MPPT lub PWM.

Przetwornica ma porty USB-A i USB-C oraz wyświetlacz LCD z kodami błędów. Zastosowano zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe.

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| **Parametry Elektryczne** | **Moc całkowita (chwilowa)** | 1500 VA (1500 W) |
| | **Moc stała (ciągła)** | 1000 W |
| | **Napięcie akumulatorów** | 24 V |
| | **Napięcie wejściowe** | 21 V - 31 V |
| | **Napięcie wyjściowe** | 225 V - 235 V AC |
| | **Częstotliwość napięcia wyjściowego** | 50 Hz ±2 Hz |
| | **Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego** | 21,4 V ±5 V |
| | **Sprawność przy pełnym obciążeniu** | ~90% |
| | **Przebieg napięcia wyjściowego** | Czysty sinus (sinusoidalny) |
| | **Port USB** | USB-A, USB-C (5V 2,1A) |
| **Funkcje i Zabezpieczenia** | **Sygnalizacja i sterowanie** | W zestawie opcjonalny zewnętrzny pilot sterowania (ON/OFF, diody kontrolne) oraz wyświetlacz LCD i kody błędów |
| | **Zabezpieczenia wbudowane** | Przeciwzwarciowe, termiczne (ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe |
| **Gabaryty i Środowisko Pracy** | **Dopuszczalna temperatura pracy** | -10°C do +40°C |
| | **Wymiary urządzenia** | 342 x 201 x 94 mm |
| | **Waga netto** | 3768 g |
| | **Wymiary opakowania jednostkowego** | 387 x 228 x 145 mm |
| | **Waga opakowania jednostkowego** | 4068 g |

## GALERIA PRODUKTU
















**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.