SINUS PLUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
3SIR300024

EAN
5903760240042

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-3000-24-230v-1500-3000w...

O PRODUKCIE

SINUS PLUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT to elektroniczna przetwornica przeznaczona do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24V. Sprawdza się w pojazdach, w tym kamperach, oraz w miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza napięcie o przebiegu czystego sinusa, dzięki czemu może zasilać urządzenia indukcyjne, takie jak elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki i zamrażarki. Nadaje się również do zasilania sprzętu RTV, oświetlenia LED, urządzeń AGD, automatyki domowej, urządzeń smart home oraz pomp CO.

Wersja PLUS wyposażona jest w panel sterowania z przewodem, umożliwiający zdalne uruchamianie i wyłączanie przetwornicy oraz kontrolę jej pracy. Urządzenie oferuje także wyświetlacz LCD i kody błędów. Do przetwornicy można podłączyć panele fotowoltaiczne za pośrednictwem regulatora napięcia MPPT lub PWM.

Przetwornica ma porty USB-A i USB-C 5V 2,1A oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe. Umożliwia pracę z mocą stałą 1500 W oraz chwilową 3000 VA (3000 W).

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	3000 VA (3000 W)
	Moc stała (ciągła)	1500 W
	Napięcie akumulatorów	24 V
	Napięcie wejściowe	21 V - 31 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	21,4 V ±5 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~90%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus (sinusoidalny)
	Port USB	USB-A, USB-C (5V 2,1A)
Funkcje i Zabezpieczenia	**Sygnalizacja i sterowanie**	W zestawie opcjonalny zewnętrzny pilot sterowania (ON/OFF, diody kontrolne) oraz wyświetlacz LCD i kody błędów
	Zabezpieczenia wbudowane	Przeciwzwarciowe, termiczne (ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	374 x 210 x 101 mm
	Waga netto	3970 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	435 x 265 x 145 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4790 g

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.