SINUS PLUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
3SIR400012

EAN
5903760240363

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-4000-12230v-20004000w-pr...

O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica SINUS PLUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 12V. Znajduje zastosowanie w pojazdach, w tym kamperach, oraz wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Dzięki zastosowaniu czystego sinusa na wyjściu przetwornica może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym, takie jak elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki i zamrażarki. Nadaje się również do zasilania urządzeń RTV, oświetlenia LED, automatyki domowej, sprzętu AGD oraz pomp CO.

Wersja PLUS oferuje panel sterowania z przewodem, umożliwiający zdalne uruchamianie przetwornicy za pomocą przycisku. Urządzenie może współpracować z panelami fotowoltaicznymi podłączonymi przez regulator napięcia MPPT lub PWM.

Przetwornica została wyposażona w porty USB-A i USB-C, wyświetlacz LCD, sygnalizację kodami błędów oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	4000 VA (4000 W)
	Moc stała (ciągła)	2000 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 15,5 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~90%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus (sinusoidalny)
	Port USB	USB-A, USB-C (5V 2,1A)
Funkcje i Zabezpieczenia	**Sygnalizacja i sterowanie**	W zestawie opcjonalny zewnętrzny pilot sterowania (ON/OFF, diody kontrolne) oraz wyświetlacz LCD i kody błędów
	Zabezpieczenia wbudowane	Przeciwzwarciowe, termiczne (ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	384 x 210 x 101 mm (według dodatkowej specyfikacji również 342 x 201 x 94 mm)
	Waga netto	4142 g

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.