SINUS TRAVEL 3000 12/230V WHITE (1500/3000) LCD + PILOT PRZETWORNICA NAPIĘCIA



W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SITW300012

EAN
5904100453283

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-3000

O PRODUKCIE

Przetwornica napięcia VOLT POLSKA SINUS TRAVEL 3000 12/230V WHITE (1500/3000) LCD + PILOT, indeks 3SITW300012, służy do zasilania domowych urządzeń RTV i AGD bezpośrednio z dedykowanego akumulatora. Generuje napięcie przemienne 230 V o przebiegu czystej sinusoidy.

Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD prezentujący napięcie wejściowe i wyjściowe, moc, częstotliwość, poziom akumulatora oraz kody błędów. Dwa porty USB-A z funkcją szybkiego ładowania QC 3.0 o mocy 18 W oraz złącze USB-C PD 30 W umożliwiają ładowanie kompatybilnych urządzeń.

Za chłodzenie odpowiada inteligentny wentylator zależny od temperatury. Przetwornica posiada zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem, niskim i wysokim napięciem oraz odwrotną polaryzacją. W przypadku nieprawidłowości wyświetlacz LCD sygnalizuje odpowiedni kod błędu.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc ciągła (stała)**	1500 W
	Moc całkowita (chwilowa)	3000 W
	Napięcie wejściowe DC	12 V / 24 V
	Napięcie wyjściowe AC	230 V ±5%
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ±0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Sprawność	88% - 92%
Porty i Złącza	**Wyjście USB-A**	2x QC 3.0 (Szybkie ładowanie 18 W)
	Wyjście USB-C	PD 30 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Wyświetlacz LCD**	Wskazuje: napięcie wej./wyj., moc, częstotliwość, poziom akumulatora, kody błędów
	Kody błędów na LCD	OV (za wysokie napięcie), LV (niskie napięcie), OT (przegrzanie), OL (przeciążenie), S.C. (zwarcie)
	Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem (odcięcie i alarm), niskim/wysokim napięciem, odwrotną polaryzacją (przepalenie bezpiecznika)
	Chłodzenie	Inteligentny wentylator włączający się przy ok. 45°C
	Sterowanie	Przełącznik ON/OFF oraz możliwość podłączenia pilota zdalnego sterowania (pilot w zestawie)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	-20°C do +50°C
	Wymiary urządzenia	390 x 205 x 145 mm
	Waga netto	5,7 kg ± 2%

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.