SINUS TRAVEL 4000 24/230V WHITE (2000/4000) LCD + PILOT PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SITW400024

EAN
5904100453313

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-400...



O PRODUKCIE

SINUS TRAVEL 4000 24/230V WHITE (2000/4000) LCD + PILOT PRZETWORNICA NAPIĘCIA marki VOLT POLSKA to kompaktowe urządzenie przeznaczone do zasilania szerokiej gamy domowych produktów RTV i AGD bezpośrednio z dedykowanego akumulatora.

Model generuje napięcie przemienne AC 230 V o częstotliwości 50 Hz w postaci czystej sinusoidy. Wyposażono go w czytelny wyświetlacz LCD prezentujący napięcie wejściowe i wyjściowe, moc, częstotliwość, poziom akumulatora oraz kody błędów.

Przetwornica posiada inteligentny wentylator chłodzący zależny od temperatury oraz zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem, niskim i wysokim napięciem oraz odwrotną polaryzacją. Do dyspozycji są dwa porty USB-A QC 3.0 o mocy 18 W oraz złącze USB-C PD 30 W.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc ciągła (stała)**	2000 W
	Moc całkowita (chwilowa)	4000 W
	Napięcie wejściowe DC	12 V / 24 V (zgodnie z nazwą zoptymalizowana pod 24 V)
	Napięcie wyjściowe AC	230 V ±5%
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ±0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Sprawność	88% - 92%
Porty i Złącza	**Wyjście USB-A**	2x QC 3.0 (Szybkie ładowanie 18 W)
	Wyjście USB-C	PD 30 W

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Wyświetlacz LCD**	Wskazuje: napięcie wej./wyj., moc, częstotliwość, poziom akumulatora, kody błędów
	Kody błędów na LCD	OV (za wysokie napięcie), LV (niskie napięcie), OT (przegrzanie), OL (przeciążenie), S.C. (zwarcie)
	Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem (odcięcie i alarm przy spadkach/wzrostach), niskim/wysokim napięciem, odwrotną polaryzacją (przepalenie bezpiecznika)
	Chłodzenie	Inteligentny wentylator chłodzący (włączający się przy ok. 45°C)
	Sterowanie	Przełącznik ON/OFF, w zestawie pilot zdalnego sterowania
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	-20°C do +50°C
	Wymiary urządzenia	355 x 247 x 95 mm
	Waga netto	4,42 kg - 4,48 kg ± 2%

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.