SINUS TRAVEL 5000 12/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SITW500012

EAN
5904100453320

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-500...



O PRODUKCIE

SINUS TRAVEL 5000 12/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT PRZETWORNICA NAPIĘCIA marki VOLT POLSKA to kompaktowe urządzenie przeznaczone do zasilania domowych produktów RTV i AGD z dedykowanego akumulatora. Przetwarza napięcie stałe DC 12 V na napięcie przemienne AC 230 V o częstotliwości 50 Hz i przebiegu czystej sinusoidy.

Przetwornica została wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD, który wskazuje napięcie wejściowe i wyjściowe, moc, częstotliwość, poziom akumulatora oraz kody błędów. Dwa porty USB-A z funkcją szybkiego ładowania QC 3.0 18 W oraz złącze USB-C PD 30 W umożliwiają ładowanie kompatybilnych urządzeń.

Inteligentny wentylator chłodzący dostosowuje pracę do temperatury urządzenia. Przetwornica posiada zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem, niskim i wysokim napięciem oraz odwrotną polaryzacją. W przypadku nieprawidłowej pracy wyświetlacz prezentuje odpowiednie kody błędów.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc ciągła (stała)**	2500 W
	Moc całkowita (chwilowa)	5000 W
	Napięcie wejściowe DC	12 V
	Napięcie wyjściowe AC	230 V ±5%
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ±0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Sprawność	88% - 92%
Porty i Złącza	**Wyjście USB-A**	2x QC 3.0 (Szybkie ładowanie 18 W)
	Wyjście USB-C	PD 30 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Wyświetlacz LCD**	Wskazuje: napięcie wej./wyj., moc, częstotliwość, poziom akumulatora, kody błędów
	Kody błędów na LCD	OV (za wysokie napięcie), LV (niskie napięcie), OT (przegrzanie), OL (przeciążenie), S.C. (zwarcie)
	Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem (odcięcie i alarm przy spadkach/wzrostach temperatury), niskim/wysokim napięciem, odwrotną polaryzacją (przepalenie bezpiecznika)
	Chłodzenie	Inteligentny wentylator chłodzący (włączający się automatycznie przy ok. 45°C)
	Sterowanie	Przełącznik ON/OFF oraz możliwość podłączenia pilota zdalnego sterowania (pilot znajduje się w zestawie)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	-20°C do +50°C
	Wymiary urządzenia	355 x 247 x 95 mm
	Waga netto	4,82 kg ± 2%

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.