SINUS TRAVEL 5000 24/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SITW500024

EAN
5904100453337

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-500...



O PRODUKCIE

Przetwornica napięcia VOLT POLSKA SINUS TRAVEL 5000 24/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT umożliwia zasilanie urządzeń RTV i AGD bezpośrednio z akumulatora. Generuje napięcie przemienne AC 230V o częstotliwości 50Hz w postaci czystej sinusoidy.

Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD oraz pilot. Wyświetlacz wskazuje napięcie wejściowe i wyjściowe, moc, częstotliwość, poziom akumulatora oraz kody błędów.

Przetwornica ma inteligentny wentylator chłodzący zależny od temperatury, dwa porty USB-A z funkcją szybkiego ładowania 18W oraz złącze USB-C o mocy 30W.

Zastosowane zabezpieczenia chronią przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem, zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem oraz odwrotną polaryzacją.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc ciągła (stała)**	2500 W
	Moc całkowita (chwilowa)	5000 W
	Napięcie wejściowe DC	12 V / 24 V
	Napięcie wyjściowe AC	230 V ±5%
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ±0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Sprawność	88% - 92%
Porty i Złącza	**Wyjście USB-A**	2x QC 3.0 (Szybkie ładowanie 18 W)
	Wyjście USB-C	PD 30 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Wyświetlacz LCD**	Wskazuje: napięcie wej./wyj., moc, częstotliwość, poziom akumulatora, kody błędów
	Kody błędów na LCD	OV (za wysokie napięcie), LV (niskie napięcie), OT (przegrzanie), OL (przeciążenie), S.C. (zwarcie)
	Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem (odcięcie i alarm), niskim/wysokim napięciem, odwrotną polaryzacją (przepalenie bezpiecznika)
	Chłodzenie	Inteligentny wentylator włączający się przy ok. 45°C
	Sterowanie	Przełącznik ON/OFF oraz możliwość podłączenia pilota zdalnego sterowania (pilot w zestawie)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	-20°C do +50°C
	Wymiary urządzenia	355 x 247 x 95 mm
	Waga netto	4,82 kg ± 2%

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.