SINUS PRO 500 E 12/230V (350W/500VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SP050012E

EAN
5903111886349

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO E (stojące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-500-e-12230v-350500w-zasil...



O PRODUKCIE

SINUS PRO 500 E 12/230V (350W/500VA) to kompaktowy zasilacz awaryjny UPS marki VOLT Polska, przeznaczony do bezprzerwowego zasilania urządzeń wrażliwych na spadki napięcia i przerwy w dostawie energii. Wymaga podłączenia zewnętrznego akumulatora AGM lub GEL; akumulator nie jest dołączony do zestawu.

Urządzenie znajduje zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, przy zasilaniu pieców CO, pomp, sterowników i podajników, a także komputerów, serwerów, zestawów biurowych, automatyki bramowej oraz innych elementów infrastruktury domowej i przemysłowej.

SINUS PRO 500 E łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, automatycznego przełącznika awaryjnego UPS, ładowarki sieciowej, stabilizatora napięcia AVR oraz systemu monitorowania z kolorowym wyświetlaczem LCD. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230 V AC automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, zapewniając ciągłość pracy podłączonych urządzeń.

Zasilacz oferuje 350 W mocy ciągłej i 500 VA mocy chwilowej. Wyposażono go w zabezpieczenia przeciążeniowe oraz zabezpieczenia akumulatora przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem. Do urządzenia nie należy podłączać akumulatorów samochodowych ani $LiFePO_4$; akumulator dobiera się osobno, zależnie od wymaganego czasu podtrzymania.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	500VA
	Moc stała (ciągła)	350W
	Prąd jałowy (praca z akumulatorów)	< 1A
	Sprawność	Ponad 92%
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 15:05

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz ±1Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia	< 3% THD
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12VDC
	Maks. prąd ładowania	10A
	Wybór prądu ładowania (5/10A)	TAK
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	NIE
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0-40°C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	138 x 226 x 155 mm
	Waga netto	3,7 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	285 x 175 x 198 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4 kg

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.