SINUS PRO 800 E 12/230V (500W/800VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE


INDEKS
3SP080012E

EAN
5903111886356

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO E (stojące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-800-e-12-230v-500-800w-zas...



O PRODUKCIE

Zasilacz awaryjny SINUS PRO 800 E 12/230V (500W/800VA) łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, przełącznika awaryjnego UPS, ładowarki akumulatorowej oraz stabilizatora napięcia sieciowego AVR. W przypadku zaniku zasilania 230VAC automatycznie przełącza się na pracę akumulatorową, zapewniając bezprzerwowe działanie podłączonych urządzeń.

Urządzenie przeznaczone jest do zasilania m.in. instalacji centralnego ogrzewania, pieców CO, pomp, sterowników, podajników, komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych i urządzeń automatyki. Czysty sinus na wyjściu umożliwia zasilanie urządzeń o charakterze indukcyjnym.

Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu. Zasilacz należy stosować z dedykowanymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi AGM/GEL przystosowanymi do pracy buforowej, cyklicznej i głębokiego rozładowania. Akumulator nie wchodzi w skład zestawu. Do urządzenia nie należy podłączać akumulatorów samochodowych ani LiFePO4.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	800VA
	Moc stała (ciągła)	500W
	Sprawność	Ponad 92%
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65Hz


VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 15:05

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz ±1Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12VDC
	Maks. prąd ładowania	10A
	Wybór prądu ładowania (5/10A)	TAK
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	NIE
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0-40°C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	138 x 226 x 155 mm
	Waga netto	4,5 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	285 x 175 x 198 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4,8 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.