SINUS PRO 1500 E 12/230V (1050W/1500VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
3SP091512E

EAN
5903293765258

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO E (stojące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-1500-e-12-230v-1000-1500w...

O PRODUKCIE

SINUS PRO 1500 E 12/230V (1050W/1500VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL] to urządzenie przeznaczone do bezprzerwowego zasilania m.in. instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, bram automatycznych i urządzeń automatyki. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, umożliwiając dalszą pracę podłączonych urządzeń.

Urządzenie łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, zasilacza awaryjnego UPS, ładowarki akumulatorowej, stabilizatora napięcia AVR oraz przełącznika awaryjnego. Czysty sinus na wyjściu pozwala zasilać również urządzenia o charakterze indukcyjnym. Kolorowy wyświetlacz umożliwia monitorowanie najważniejszych parametrów pracy.

Zasilacz jest przeznaczony do współpracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi AGM/GEL przystosowanymi do pracy buforowej lub cyklicznej oraz głębokiego rozładowania. Akumulator nie znajduje się w zestawie. Nie należy podłączać akumulatorów samochodowych ani LiFePO4; do akumulatorów LiFePO4 zalecana jest seria Sinus PRO ULTRA marki VOLT Polska.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1500VA
	Moc stała (ciągła)	1050W
	Sprawność	Ponad 92%
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 15:05

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz ±1Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia	< 3% THD
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12VDC
	Maks. prąd ładowania	20A (w najnowszej wersji modelu dostępny przełącznik 20/30A
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	NIE
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0-40°C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	182 x 312 x 203 mm
	Waga netto	10,1 kg (wg specyfikacji technicznej)
	Wymiary opakowania jednostkowego	375 x 230 x 257 mm
	Waga opakowania jednostkowego	11,5 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.