



SINUS PRO 3000 E 48/230V (2100W/3000VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

3SP093048E

EAN

5903111886363

KATEGORIA GŁÓWNA

Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA

Zasilacze awaryjne SINUS PRO E (stojące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-3000-e-48-230v-2100-3000w...

O PRODUKCIE

SINUS PRO 3000 E 48/230V (2100W/3000VA) to zasilacz awaryjny przeznaczony do bezprzerwowego zasilania m.in. instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, bram automatycznych i urządzeń automatyki. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, umożliwiając dalszą pracę podłączonych urządzeń.

Urządzenie łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, przełącznika awaryjnego UPS, ładowarki akumulatorowej, stabilizatora napięcia sieciowego AVR oraz monitora parametrów pracy z kolorowym wyświetlaczem. Dzięki sinusoidalnemu przebiegowi napięcia wyjściowego może zasilać również urządzenia o charakterze indukcyjnym.

Zasilacz współpracuje z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi AGM/GEL przystosowanymi do pracy buforowej lub cyklicznej oraz głębokiego rozładowania. Akumulator nie wchodzi w skład zestawu. Nie należy podłączać akumulatorów samochodowych ani LiFePO4.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	Moc całkowita (chwilowa)	3000VA
	Moc stała (ciągła)	2100W
	Sprawność	Ponad 92%
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	Napięcie wejściowe	170-270VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
 NIP 5851458032 | REGON 221142660
 KRS 0000372066

voltpolska.pl
 (58) 500-85-62
 hurt@voltpolska.pl
 pomoc@voltpolska.pl



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	Napięcie wyjściowe	230VAC $\pm 1\%$ w trybie akumulatorowym / 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz ± 1 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia	< 3% THD
Akumulator i ładowanie	Akumulator	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	48VDC
	Maks. prąd ładowania	10A
	Wybór prądu ładowania (5/10A)	NIE
Zabezpieczenia i Funkcje	Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciove, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	NIE
Środowisko Pracy	Temperatura pracy	0-40°C
Wymiary/Waga	Wymiary urządzenia	220 x 335 x 230 mm
	Waga netto	15,7 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	395 x 272 x 305 mm
	Waga opakowania jednostkowego	16,5 kg

GALERIA PRODUKTU



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

STRONA **3 / 3**

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.