SINUS PRO 2400 W 12/230V (1600W/2400VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SP240012W

EAN
5904100450534

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO W (wiszące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2400-w-12230v-16002400w...



O PRODUKCIE

Komputerowy zasilacz awaryjny sinusPRO 2400W 12V służy do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych. W przypadku zaniku napięcia z sieci 230VAC lub fotowoltaiki automatycznie przełącza się na pracę akumulatorową, umożliwiając dalsze działanie systemu i chroniąc przed utratą danych.

Urządzenie typu OFF-GRID wyposażono w automatyczny stabilizator napięcia AVR, ładowarkę sieciową oraz przetwornicę wytwarzającą napięcie o przebiegu czystego sinusa. Transformator toroidalny pozwala na współpracę z obciążeniami pojemnościowymi, indukcyjnymi i rezystancyjnymi oraz elastycznie reaguje na przeciążenia występujące podczas rozruchu pomp, kompresorów i silników.

Przetwornica może pracować w trybie UPS, zapewniając praktycznie bezprzerwowe działanie dmuchaw, podajników, pomp, instalacji CO i automatyki. Zasilacz może być stosowany do urządzeń takich jak pompy i piece CO, silniki bram automatycznych i wind, lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, urządzenia RTV, oświetlenie LED, systemy smart home, elektronarzędzia oraz urządzenia AGD.

Wyświetlacz LCD prezentuje najważniejsze parametry pracy, w tym napięcie wejściowe i wyjściowe oraz napięcie i ładowanie akumulatora. Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia i alarmy przed przeciążeniem, zwarciem, zbyt wysokim i niskim napięciem oraz przegrzaniem. Zalecane jest stosowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych AGM/Gel przystosowanych do pracy buforowej, cyklicznej i głębokiego rozładowania. Nie należy podłączać akumulatorów samochodowych ani LiFePO4.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	2400VA
	Moc stała (ciągła)	1600W
	Prąd ładowania (bez obciążenia)	Ponad 1A
	Prąd jałowy (praca z akumulatorów)	< 1A
	Sprawność	92% (± 5% w zależności od obciążenia)
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65 Hz
Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 230 VAC ±8% w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ± 0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	< 3%
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maksymalny prąd ładowania	20A
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	TAK
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	477 x 222 x 210 mm
	Waga netto	13 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	565 x 305 x 290 mm
	Waga opakowania jednostkowego	16,5 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.