SINUS PRO 550 E PLUS 12/230V (350W/550VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL, LIFEPO4]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SPM05012M

EAN
5904100453542

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO E PLUS (stojące, AGM/GEL/LiFePO4)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-550-e-plus-12-230v-350w-55...



O PRODUKCIE

SINUS PRO 550 E PLUS 12V to zasilacz awaryjny UPS przeznaczony do bezprzerwowego zasilania instalacji i urządzeń wymagających ciągłego dostępu do energii. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230V automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, umożliwiając dalszą pracę podłączonych urządzeń.

Przetwornica zapewnia na wyjściu czysty sinus, dzięki czemu urządzenie współpracuje z różnymi rodzajami obciążenia, w tym z urządzeniami indukcyjnymi, takimi jak pompy CO, piece, lodówki i kompresory. Wbudowany stabilizator AVR chroni zasilane urządzenia przed skokami napięcia.

Zasilacz jest przystosowany do współpracy z akumulatorami LiFePO4, AGM i GEL. Czas przełączania z sieci na akumulator wynosi poniżej 4 ms. Inteligentne sterowanie wentylatorem uwzględnia temperaturę urządzenia oraz aktualny poziom obciążenia.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem akumulatora oraz zbyt wysoką temperaturą.ablytyped

DANE TECHNICZNE

Parametry ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	550 VA
	Moc ciągła (stała)	350 W
	Transformator	Transformator C.R.G.O
	Wyświetlacz	LED (typ danych: praca, ładowanie, akumulator)
Wejście z sieci	**Napięcie wejściowe**	170–270 V AC
	Częstotliwość wejściowa	45–65 Hz

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Wyjście inwertera	**Napięcie wyjściowe (tryb inwertera)**	230 V AC ±3%
	Napięcie wyjściowe (tryb z AVR)	216–245 V
	Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz ±0.3 Hz
	Przebieg napięcia (Rodzaj fali)	Czysty sinus
	Zniekształcenie fali	≤3%
	Czas przełączania (sieć/akumulator)	< 4 ms
Akumulator i ładowanie	**Napięcie akumulatora**	12 V DC
	Obsługiwane typy akumulatorów	AGM, GEL, LiFePO4
	Napięcie ładowania	13.9V–14.5V (cykliczne) / 13.3V–13.9V (buforowe)
	Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	10.5V–11.5V (AGM) / 10.9V–11.5V (LiFePO4)
	Punkt aktywacji zabezpieczenia przed rozładowaniem	9.8V–11V (AGM) / 10.6V–11V (LiFePO4)
	Dostępny wybór prądu ładowania	3A / 5A / 10A
	Maksymalny prąd ładowania	10 A
Zabezpieczenia i środowisko	**Ochrona**	Przeciążenie, wysoka temperatura, wysokie/niskie napięcie wyjściowe, niskie napięcie akumulatora, zwarcie, przeładowanie, nadmierne rozładowanie, odwrócona polaryzacja
	System chłodzenia	Automatyczny wentylator sterowany temperaturą i obciążeniem
	Temperatura pracy	0–40 °C
	Wilgotność pracy	10%–90% RH, bez kondensacji
	Temperatura składowania	15–45 °C
Wymiary i waga	**Wymiary netto (szer. x dł. x wys.)**	138 × 226 × 155 mm
	Waga netto	4,0 kg
	Wymiary brutto / opakowania (szer. x dł. x wys.)	285 × 175 × 198 mm
	Waga brutto / opakowania	4,2 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.