SINUS PRO 1100 E PLUS 12/230V (700W/1100VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL, LIFEPO4]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SPM11012M

EAN
5904100452668

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO E PLUS (stojące, AGM/GEL/LiFePO4)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-1100-e-plus-12230v-7001100...



O PRODUKCIE

SINUS PRO 1100 E PLUS 12/230V (700W/1100VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL, LIFEPO4] to urządzenie przeznaczone do bezprzerwowego zasilania m.in. instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, bram automatycznych, urządzeń automatyki i elektronarzędzi. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, umożliwiając dalszą pracę podłączonych urządzeń oraz ochronę instalacji i danych.

Urządzenie łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, awaryjnego przełącznika typu UPS, sieciowej ładowarki akumulatorowej oraz stabilizatora napięcia sieciowego AVR. Czysty sinus na wyjściu pozwala zasilać również urządzenia o charakterze indukcyjnym.

Kolorowy wyświetlacz umożliwia monitorowanie najważniejszych parametrów pracy układu. Zasilacz należy do urządzeń typu line-interactive i może odwracać polaryzację napięcia na wyjściu podczas przełączenia na zasilanie bateryjne. Przeznaczony jest do współpracy z akumulatorami AGM, GEL i LIFEPO4 o napięciu 12 VDC; akumulator nie znajduje się w zestawie.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1100VA
	Moc stała (ciągła)	700W
	Wyświetlacz	LED (wskazania: praca, ładowanie, akumulator)
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45-65 Hz

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±3% dla inwertera / 216-245V dla AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz ±0.3Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	≤ 3%
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maks. prąd ładowania	20A
	Wybór prądu ładowania	5A / 10A / 15A / 20A
	Napięcie ładowania	13.9V-14.5V (cykliczne) / 13.3V-13.9V (buforowe)
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, wysoka temperatura, wysokie/niskie napięcie wyjściowe, niskie napięcie akumulatora, zwarciowe, przeładowanie, nadmierne rozładowanie, odwrotna polaryzacja
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0 - 40 °C
	Wilgotność pracy	10% ~ 90% RH (bez kondensacji)
	Temperatura składowania	-15 - 45 °C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	138 x 276 x 155 mm
	Waga netto	5,7 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	340 x 180 x 205 mm
	Waga opakowania jednostkowego	6 kg

GALERIA PRODUKTU



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.