SINUS PRO 2200 E PLUS 12/230V (1200W/2200VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL, LIFEPO4]



W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SPM22012M

EAN
5904100452675

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO E PLUS (stojące, AGM/GEL/LiFePO4)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2200-e-plus-12-230v-1200-2...

O PRODUKCIE

SINUS PRO 2200 E PLUS 12/230V (1200W/2200VA) to zasilacz awaryjny przeznaczony do bezprzerwowego zasilania instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi i innych odbiorników. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, umożliwiając dalszą pracę systemu oraz ochronę instalacji i danych.

Urządzenie łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, przełącznika awaryjnego UPS, sieciowej ładowarki akumulatorowej, stabilizatora napięcia AVR oraz wyświetlacza LED do monitorowania podstawowych parametrów pracy. Dzięki sinusoidalnemu przebiegowi napięcia wyjściowego może zasilać również urządzenia o charakterze indukcyjnym.

Zasilacz jest urządzeniem typu line-interactive i współpracuje z akumulatorami 12 VDC, które nie są dołączone do zestawu. □□□□

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	2200VA
	Moc stała (ciągła)	1200W
	Wyświetlacz	LED (wskazania: praca, ładowanie, akumulator)
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 15:06

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±3% dla inwertera / 216-245V dla AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz ±0.3Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	≤ 3%
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maks. prąd ładowania	30A
	Wybór prądu ładowania	5A / 10A / 15A / 20A / 30A
	Napięcie ładowania	13.9V-14.5V (cykliczne) / 13.3V-13.9V (buforowe)
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, wysoka temperatura, wysokie/niskie napięcie wyjściowe, niskie napięcie akumulatora, zwarciowe, przeładowanie, nadmierne rozładowanie, odwrotna polaryzacja
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0 - 40 °C
	Wilgotność pracy	10% ~ 90% RH (bez kondensacji)
	Temperatura składowania	-15 - 45 °C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	182 x 312 x 203 mm
	Waga netto	11 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	375 x 230 x 257 mm
	Waga opakowania jednostkowego	12,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.