SINUS PRO ULTRA 7000 24/230V (3500W/7000VA) INWERTER SOLARNY + 100A MPPT (30-500V) + Wi-Fi

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
3SSS300024

EAN
5904100453061

KATEGORIA GŁÓWNA
Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA
Inwertery solarne SINUS PRO ULTRA (off-grid, wyspowe, MPPT, 1F)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-ultra-7000-24-230v-3500w-7...

O PRODUKCIE

Inwerter solarny SINUS PRO ULTRA 7000 24/230V łączy funkcje inwertera off-grid, ładowarki solarnej oraz ładowarki do akumulatorów. Urządzenie generuje napięcie o czystym sinusie i współpracuje z regulatorem solarnym 100A MPPT w zakresie 30-500V.

Czytelny wyświetlacz LCD i przyciski umożliwiają konfigurację prądu ładowania akumulatora, priorytetu AC/ładowania solarnego oraz dopuszczalnego napięcia wejściowego, zależnie od zastosowania. Dostępne są także tryby priorytetu wyjściowego UTL, SOL, SBU i SUB.

Model wyposażono w funkcję wybudzania głęboko rozładowanego akumulatora, funkcję zimnego startu oraz funkcję EQ optymalizującą wydajność akumulatora i wydłużającą jego żywotność. Zabezpieczenia obejmują ochronę przeciwzwarciową, przeciw przeciążeniową i temperaturową.

DANE TECHNICZNE

Napięcie		24VDC
Pobór mocy bez obciążenia		35W
Inwerter wyjście	**Maksymalna moc chwilowa**	7000VA
	Maksymalna moc ciągła	3500VA / 3500W
	Zakres napięcia na wyjściu (tryb bateryjny)	220VAC-230VAC+-5%
	Czas przełączania	10ms (Domowe komputery); 20ms (Domowe urządzenia)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:10

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Sieć wejście	**Napięcie**	230VAC
	Wybór zakresu napięcia wejściowego	170-280VAC (Domowe komputery); 90-280VAC (Domowe urządzenia)
	Zakres częstotliwości	50Hz / 60Hz
	Maksymalny prąd ładowania z sieci	60A
	Napięcie akumulatora	24VDC
	Napięcie podtrzymania	27VDC
	Zabezpieczenie przeciążeniowe	32VDC
Panel solarny	**Zakres pracy regulatora MPPT**	30-500VDC (napięcie startu: 40 VDC)
	Maks. napięcie obwodu otwartego paneli PV (Voc)	500VDC
	Maksymalny prąd wejściowy DC z paneli (Imp)	15A
	Maksymalny prąd ładowania z paneli solarnych	100A
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	330x278x98mm+-5%
	Waga urządzenia	4,4kg+-5%
	Wymiary opakowania jednostkowego	402x368x174mm+-5%
	Waga opakowania jednostkowego	5,35kg+-5%
Inne	**Wilgotność**	5% do 95%
	Temperatura pracy	-10°C-55°C
	Temperatura przechowywania	-15°C-60°C
	Klasa szczelności	IP 21

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066


voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.