ZEFIR DUO 12/24V SILNIK ELEKTRYCZNY DO ŁODZI [SILNIK BEZSZCZOTKOWY, AGM/GEL/LiFePO4]

W OGRANICZONEJ DYSTRYBUCJI



INDEKS
3ZSIL250ZD

EAN
5904100453047

KATEGORIA GŁÓWNA
Sprzęty motorowodne

PODKATEGORIA
Silniki elektryczne do łodzi (zaburtowe)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/zefir-duo-12-24v-silnik-elektryczny-do...

O PRODUKCIE

ZEFIR DUO 12/24 to bezszczotkowy zaburtowy silnik elektryczny do łodzi, przeznaczony do pracy w wodzie słodkiej. Zapewnia ciche przemieszczanie się oraz możliwość użytkowania w niezbyt głębokiej wodzie.

Silnik jest zasilany napięciem 12 V / 24 V DC i może współpracować z akumulatorami kwasowymi głębokiego rozładowania, AGM, żelowymi oraz litowymi. Drążek sterujący umożliwia płynną, bezskokową regulację prędkości i kierunku płynięcia, a także regulację położenia rączki, wysokości kolumny i kąta nachylenia silnika.

Kolumna ma długość 81 cm i jest wykonana ze stali nierdzewnej. Silnik wyposażono w wytrzymałą trzyłopatkową śrubę napędową, wyświetlacz LED wskazujący aktualne napięcie akumulatora oraz zabezpieczenia wymagane przy zasilaniu z akumulatora LiFePO4. Produkt przeznaczony jest do łodzi motorowych, wędkarskich i żaglowych.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie zasilania**	12 V / 24 V DC (Zakresy robocze: ~ 10-16 V DC / 20-29 V DC)
	Maksymalny pobór prądu	~ 48 A / 60 A
	Maksymalna moc silnika	~ 630 W / 1550 W (2200 RPM)
	Zalecane zasilanie	Akumulatory AGM, GEL, LiFePO4 (zalecane min. 100 Ah przy 12 V i min. 50 Ah przy 24 V)
	Zabezpieczenia dla LiFePO4	Wymagany bezpiecznik (topikowy lub automatyczny) na przewodzie zasilającym ("plus" +) o wartości znamionowej min. 60 A (dla 12 V) lub 70 A (dla 24 V)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Typ silnika**	Bezszczotkowy
	Prędkości (ilość biegów)	Automatyczna przekładnia CVT (płynna, bezskokowa regulacja prędkości w przód i w tył)
	Śruba napędowa	Trzyłopatkowa
	Sterowanie	Drążek sterujący z regulacją prędkości i kierunku płynięcia (regulowane położenie rączki, wysokości kolumny oraz kąta nachylenia silnika)
	Wyświetlacz	LED (wskazuje aktualne napięcie akumulatora [V])
	Wymiary i materiał kolumny	Długość 81 cm, wykonana ze stali nierdzewnej
	Przeznaczenie	Łodzie motorowe, wędkarskie i żaglowe (przeznaczony wyłącznie do użytku w wodzie słodkiej; praca w wodzie słonej skutkuje utratą gwarancji)
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Masa całkowita (waga netto)**	9 kg (±3%)

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.