



ZEFIR 75 12V SILNIK ELEKTRYCZNY DO ŁODZI [SILNIK SZCZOTKOWY, AGM/GEL/LiFePO4]

W OGRANICZONEJ DYSTRYBUCJI

INDEKS

3ZSIL70LBS

EAN

5904100451944

KATEGORIA GŁÓWNA

Sprzęty motorowodne

PODKATEGORIA

Silniki elektryczne do łodzi (zaburtowe)

STRONA PRODUKTU

voltpolka.pl/produkty/zefir-75-12v-silnik-elektryczny-do-lodzi...



O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

ZEFIR 75 12V to szczotkowy, zaburtowy silnik elektryczny do łodzi, przeznaczony wyłącznie do pracy w wodzie słodkiej. Sprawdza się w łodziach motorowych, wędkarskich i żaglowych, podczas rekreacyjnego pływania, przemieszczania się między łówiskami oraz manewrowania.

Silnik zasilany jest napięciem 12 V DC i współpracuje z akumulatorami AGM, GEL oraz LiFePO4 o pojemności minimum 100 Ah. Maksymalny pobór prądu wynosi 75 A ($\pm 3\%$), a zakres mocy silnika 132–900 W ($\pm 3\%$). W przypadku akumulatora LiFePO4 wymagany jest na dodatnim przewodzie zasilającym bezpiecznik topikowy lub automatyczny o wartości znamionowej nie mniejszej niż 80 A, z uwzględnieniem zaleceń producenta akumulatora i parametrów instalacji.

Sterowanie odbywa się za pomocą regulowanego drążka, zapewniającego 5 biegów do przodu i 3 biegi do tyłu. Regulacji podlegają położenie rączki, wysokość kolumny oraz kąt nachylenia silnika. Wyświetlacz LED wskazuje aktualne napięcie akumulatora w woltach. Trzyłopatkowa śruba napędowa musi pozostawać zanurzona w wodzie podczas pracy.

Kolumna wykonana jest ze wzmocnionego kompozytu odpornego na uderzenia i deformację. Masa silnika wynosi 10,5 kg ($\pm 3\%$). Montaż na rufie odbywa się za pomocą śrub zaciskowych. Silnik nie jest przeznaczony do użytkowania w wodzie słonej.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Napięcie zasilania	12 V DC
	Maksymalny pobór prądu	75 A ($\pm 3\%$)
	Zakres mocy silnika	132 – 900 W ($\pm 3\%$)
	Zalecane zasilanie	Akumulatory AGM, GEL, LiFePO4 o pojemności min. 100 Ah i wydajności prądowej od ok. 15 A do 75 A
	Zabezpieczenia dla LiFePO4	Wymagany bezpiecznik (topikowy lub automatyczny) na przewodzie zasilającym ("plus" +) o wartości znamionowej nie mniejszej niż 80 A



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	Typ silnika	Szczotkowy
	Prędkości (ilość biegów)	5 biegów do przodu / 3 biegi do tyłu
	Śruba napędowa	Trzyłopatkowa
	Sterowanie	Drażek sterujący z regulacją prędkości i kierunku płynięcia, z możliwością regulacji położenia rączki, wysokości kolumny oraz kąta nachylenia silnika
	Wyświetlacz	LED (wskazuje aktualne napięcie akumulatora w woltach)
	Materiał kolumny	Wzmocniony kompozyt (odporny na uderzenia i deformację)
Gabaryty i Informacje Logistyczne	Przeznaczenie	Łodzie motorowe, wędkarskie i żaglowe (przeznaczony wyłącznie do pracy w wodzie słodkiej na niezbyt głębokiej wodzie)
	Masa całkowita (waga netto)	10,5 kg (±3%)

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

