TURBO-T 80 12V SILNIK ELEKTRYCZNY DO ŁODZI [SILNIK BEZSZCZOTKOWY, AGM/GEL/LiFePO4]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3ZSIL80LBS

EAN
5904100451814

KATEGORIA GŁÓWNA
Sprzęty motorowodne

PODKATEGORIA
Silniki elektryczne do łodzi (zaburtowe)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/turbo-t-80-zaburtowy-silnik-elektryczn...



O PRODUKCIE

Turbo T 80 12V to bezszczotkowy zaburtowy silnik elektryczny do łodzi, przeznaczony do pracy z akumulatorami kwasowymi głębokiego rozładowania, AGM, GEL lub LiFePO4. Silnik umożliwia ciche przemieszczanie się oraz pracę w niezbyt głębokiej wodzie.

Sterowanie odbywa się za pomocą teleskopowego drążka z płynną regulacją prędkości i kierunku płynięcia do przodu lub do tyłu. Drążek można wydłużyć o 20 cm, a także regulować położenie rączki, wysokość kolumny i kąt nachylenia silnika. Wbudowany wyświetlacz LED wskazuje aktualne napięcie akumulatora.

Kolumna została wykonana ze wzmocnionego kompozytu odpornego na uderzenia i deformację. Silnik wyposażono w wytrzymałą, trzyłopatkową śrubę oraz rozwiązania ułatwiające szybki i lekki montaż. Zalecana pojemność akumulatora wynosi 100Ah lub więcej.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie zasilania**	12 V DC
	Maksymalny prąd	70 A (±3%)
	Maksymalna moc silnika	840 W (±3%)
	Zalecane zasilanie	Akumulatory AGM, GEL, LiFePO4 marki VOLT Polska o pojemności umożliwiającej dostarczenie prądu od ok. 15 A do 75 A

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Typ silnika**	Bezszczotkowy
	Uciąg silnika	80 LBS
	Prędkości (ilość biegów)	Płynna, bezstopniowa regulacja prędkości w przód i w tył (automat)
	Śruba napędowa	Trzyłopatkowa
	Sterowanie	Drążek sterujący teleskopowy (z możliwością wydłużenia o 20 cm) z regulacją prędkości i kierunku; regulowane położenie rączki, wysokości kolumny i kąta nachylenia silnika
	Wyświetlacz	LED (wskazuje aktualne napięcie akumulatora)
	Wysokość kolumny	81 cm
	Materiał kolumny	Wzmocniony kompozyt (odporny na uderzenia i deformację)
	Przeznaczenie	Łodzie motorowe, wędkarskie i żaglowe (wyłącznie do użytku w wodzie słodkiej na niezbyt głębokiej wodzie)
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Waga netto**	8,1 kg
	Wymiar i waga opakowania jednostkowego	113 x 38 x 18 cm / 10,5 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.