TURBO-T 120 DUO 12/24V SILNIK ELEKTRYCZNY DO ŁODZI [SILNIK BEZSZCZOTKOWY, AGM/GEL/LiFePO4]



W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3ZSIL912LB

EAN
5904100452934

KATEGORIA GŁÓWNA
Sprzęty motorowodne

PODKATEGORIA
Silniki elektryczne do łodzi (zaburtowe)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/turbo-t-120-12-24v-silnik-elektryczny...

O PRODUKCIE

TURBO-T 120 DUO 12/24 to bezszczotkowy zaburtowy silnik elektryczny przeznaczony do zasilania łodzi. Zapewnia ciche przemieszczanie się i może pracować w niezbyt głębokiej wodzie. Silnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w wodzie słodkiej, takiej jak jeziora, rzeki i zbiorniki wodne; praca w wodzie słonej powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie może być zasilane akumulatorem kwasowym głębokiego rozładowania, AGM, żelowym lub litowym, w tym akumulatorami VOLT Polska. Drążek sterujący umożliwia płynną regulację prędkości oraz kierunku płynięcia do przodu i do tyłu. Pozwala także na regulację kąta nachylenia rączki, wysokości kolumny i kąta nachylenia silnika.

Silnik wyróżnia się szybkim i lekkim montażem. Kolumna została wykonana ze wzmocnionego kompozytu, odpornego na uderzenia i deformację, a wytrzymała trzyłopatkowa śruba napędowa wspiera sprawne działanie urządzenia. Wbudowany wyświetlacz LED wskazuje bieżące napięcie naładowania akumulatora [V].

Dla akumulatorów LiFePO4 wymagany jest bezpiecznik na przewodzie zasilającym („plus” +) o wartości znamionowej nie mniejszej niż 80 A, topikowy lub automatyczny. Zalecane są akumulatory VOLT Polska AGM, GEL lub LiFePO4 o pojemności min. 100 Ah i wydajności prądowej od ok. 15 A do 75 A.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie zasilania**	12 V / 24 V DC
	Maksymalny pobór prądu	58 A / 40 A (±3%)
	Moc silnika	690 W / 980 W (±3%)
	Zalecane zasilanie	Akumulatory marki VOLT Polska (AGM, GEL, LiFePO4) o pojemności min. 100 Ah i wydajności prądowej od ok. 15 A do 75 A
	Zabezpieczenia dla LiFePO4	Wymagany bezpiecznik na przewodzie zasilającym ("plus" +) o wartości znamionowej nie mniejszej niż 80 A (topikowy lub automatyczny)
Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Typ silnika**	Elektryczny zaburtowy silnik (bezszczotkowy)
	Siła ciągu	64 LBS / 86 LBS
	Prędkości (ilość biegów)	Przekładnia bezstopniowa CVT (płynna i bezskokowa regulacja prędkości w przód i w tył za pomocą drążka sterującego)
	Śruba napędowa	Trzyłopatkowa
	Sterowanie	Drążek sterujący (płynna regulacja prędkości i kierunku płynięcia) z możliwością regulacji kąta nachylenia rączki oraz wysokości kolumny i kąta nachylenia samego silnika
	Wyświetlacz	LED (wskazuje bieżące napięcie naładowania akumulatora [V])
	Przeznaczenie	Wyłącznie do użytku w wodzie słodkiej (jeziora, rzeki, zbiorniki wodne); praca w wodzie słonej powoduje utratę gwarancji
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Masa całkowita**	7 kg (±3%)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.