COMFORT HT-08 TERMOSTAT (PODŁOGOWY) + APLIKACJA NA SMARTFON (Wi-Fi)

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3ZTERHT080

EAN
5903293765944

KATEGORIA GŁÓWNA
Dom i ogród

PODKATEGORIA
Termostaty pokojowe COMFORT (przewodowe i bezprzewodowe)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/comfort-ht-08-przewodowy-wi-fi-termo...



O PRODUKCIE

Termostat podłogowy COMFORT HT-08 służy do uruchamiania i wyłączania domowych systemów ogrzewania. Umożliwia ręczne sterowanie lub pracę według programowalnych cykli, utrzymując temperaturę komfortową albo ekonomiczną zgodnie z ustawionym programem i czasem. Obniża koszty energii poprzez zmniejszenie temperatury podczas nieobecności użytkowników.

Urządzenie wyposażono w dwa czujniki temperatury: wbudowany, przeznaczony do pomiaru temperatury pomieszczenia, oraz zewnętrzny, służący do regulacji temperatury podłogowej. Termostat łączy się przewodowo z piecem CO, a komunikacja Wi-Fi umożliwia sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem aplikacji Smart Life.

HT-08 oferuje dwa tryby pracy: manualny i PRG, programowanie 4 cykli każdego dnia oraz wyświetlanie aktualnej i ustawionej temperatury. Duży, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem, kompaktowe rozmiary, elektroniczna kontrola grzania i zabezpieczenie temperaturowe przeciw przegrzaniu urządzenia zapewniają wygodną obsługę.

Tryb otwartego okna (OWD) automatycznie wyłącza grzanie po wykryciu nagłego spadku temperatury, domyślnie o 2°C w ciągu 15 minut. Urządzenie powraca do normalnego trybu po 30 minutach, a naciśnięcie dowolnego przycisku wyłącza funkcję natychmiast.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Zasilanie**	230 V, 50/60 Hz
	Maksymalne obciążenie	16 A
	Czujnik temperatury (sensor)	NTC 10K (wsparcie dla czujnika powietrznego i podłogowego)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Typ termostatu**	Przewodowy z komunikacją Wi-Fi (obsługa przez aplikację Smart Life)
	Zakres ustawień temperatury	5°C do 35°C
	Zakres temperatury pracy	0°C do 50°C
	Czułość (dokładność pomiaru)	± 0,5°C
	Dopuszczalna wilgotność względna	85%
	Opcje programowania	7 dni (tygodniowe), 4 cykle każdego dnia
	Wyświetlacz i podświetlenie	Czarny z białym podświetleniem
	Materiał obudowy	ABS UL94-5 (ognioodporna)
	Stopień ochrony	IP30
	Certyfikaty	CE, RoHS, RED
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Wymiary termostatu**	86 x 86 x 16,8 mm
	Waga netto	0,144 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	90 x 90 x 80 mm
	Waga opakowania jednostkowego	0,25 kg

GALERIA PRODUKTU






VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.