



COMFORT WT-18 TERMOSTAT RADIOWY

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

3ZTERWT018

EAN

5904100451623

KATEGORIA GŁÓWNA

Dom i ogród

PODKATEGORIA

Termostaty pokojowe COMFORT (przewodowe i bezprzewodowe)

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/comfort-wt-18-termostat-radiowy

O PRODUKCIE

COMFORT WT-18 TERMOSTAT RADIOWY to pokojowy termostat przeznaczony do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania. Umożliwia utrzymanie temperatury komfortowej lub ekonomicznej zgodnie z ustawionym programem i czasem, a także obniżenie temperatury podczas nieobecności użytkowników.

Panel sterujący wyposażono we wbudowany czujnik temperatury powietrza oraz duży, czytelny podświetlany wyświetlacz pokazujący ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas. Bezprzewodowa komunikacja z piecem C.O. odbywa się z częstotliwością 868 MHz. Termostat umożliwia programowanie 7 dni i 4 cykli każdego dnia, a także pracę w trybach PRG, MAN i Away mode.

Urządzenie oferuje detekcję otwartego okna (OWD), blokadę rodzicielską, ochronę przed mrozem, kalibrację czujnika temperatury oraz wbudowaną pamięć ustawień EEPROM. W trybie OWD ogrzewanie zostaje automatycznie wyłączone po wykryciu nagłego spadku temperatury, domyślnie o 2°C w ciągu 15 minut. Normalny tryb pracy zostaje przywrócony po 30 minutach lub po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Kompaktowy nadajnik można zamocować na ścianie lub innej powierzchni albo postawić na dołączonych nóżkach. Zestaw obejmuje również kompaktowy odbiornik. Termostat jest zasilany przez 2 x bateria AAA 1,5V (R03), a odbiornik przez 230 VAC, 50/60 Hz. Złącza odbiornika to NO i NC, maksymalne napięcie / obciążenie wynosi 250 VAC / 10 A, a klasa ochrony obudowy to IP20. Produkt posiada certyfikaty CE, ROHS i RED.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Zasilanie termostatu (nadajnika)	2 x bateria AAA 1,5V (R03)
	Zasilanie odbiornika	230 VAC, 50/60 Hz
	Maksymalne napięcie / obciążenie	250 VAC / 10 A
	Złącza odbiornika	NO i NC
	Częstotliwość komunikacji	868 MHz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
 NIP 5851458032 | REGON 221142660
 KRS 0000372066

voltpolska.pl
 (58) 500-85-62
 hurt@voltpolska.pl
 pomoc@voltpolska.pl



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	Zakres ustawień temperatury	5°C ~ 35°C
	Czułość (dokładność)	± 0,5°C
	Opcje programowania	7 dni, 4 cykle każdego dnia (tryby: PRG, MAN, Away mode - tryb wyjazdowy)
	Funkcje i wyposażenie dodatkowe	Detekcja otwartego okna (OWD), blokada rodzicielska, ochrona przed mrozem, kalibracja czujnika temperatury, wbudowana pamięć ustawień (EEPROM)
	Sterowanie i wyświetlacz	Duży, czytelny wyświetlacz; sterowanie za pomocą przycisków i wybieraka; możliwość montażu nadajnika na ścianie lub postawienia na dołączonych nóżkach
	Obudowa i ochrona	Klasa ochrony IP20
	Certyfikaty	CE, ROHS, RED
Gabaryty i Informacje Logistyczne	Wymiary nadajnika	86 x 86 x 26,5 mm
	Wymiary odbiornika	90 x 90 x 26 mm
	Waga nadajnika	0,11 kg
	Waga odbiornika	0,12 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	99 x 94 x 74 mm (9,9 x 9,4 x 7,4 cm)
	Waga opakowania jednostkowego	0,28 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

 ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
 NIP 5851458032 | REGON 221142660
 KRS 0000372066

 voltpolska.pl
 (58) 500-85-62
 hurt@voltpolska.pl
 pomoc@voltpolska.pl



GALERIA PRODUKTU

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

STRONA 4 / 4

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.