TRAVEL POWERBOX 1200 (600W) 512Wh PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5TBBNX0600

EAN
5904100453108

KATEGORIA GŁÓWNA
Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA
Przenośne stacje zasilające POWER BOX (z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-1200-600w-512wh-pr...



O PRODUKCIE

TRAVEL POWERBOX 1200 (600W) to przenośna stacja zasilania wyposażona w akumulator $LiFePO_4$ o pojemności 512Wh. Umożliwia jednoczesne zasilanie kilku urządzeń, w tym elektroniki użytkowej, urządzeń AGD oraz sprzętu medycznego. Może pełnić funkcję awaryjnego źródła energii podczas przerw w dostawie prądu.

Stację można ładować z sieci elektrycznej, samochodu lub panelu solarnego. Sprawdzi się w domu i podczas podróży, na kempingu, jachcie, w kamperze, a także podczas biwakowania, wędkarstwa, turystyki pieszej czy wspinaczki. Nie wymaga paliwa, nie emituje spalin ani toksycznych oparów i pracuje bez wibracji oraz uciążliwego hałasu.

Akumulator $LiFePO_4$ wyposażono w system zarządzania BMS, a jego żywotność wynosi do 3000 cykli. Stacja współpracuje z popularnymi urządzeniami, takimi jak smartfony, laptopy, aparaty fotograficzne, drony, przenośne lodówki turystyczne i oświetlenie. Oferuje gniazda AC, porty DC 12V, gniazdo zapalniczki samochodowej 12V, port USB-C oraz porty USB 3.0 z funkcją szybkiego ładowania.

Ze względu na specyfikę układu pomiarowego urządzenie może wykazywać tolerancję odczytu na poziomie 10-20W przy bardzo niskim poborze prądu. Brak wskazania poboru przy małych obciążeniach jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi wady fabrycznej.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne i Zasilanie	**Pojemność akumulatora**	512 Wh ±5% (20 Ah / 25,6 V, typu $LiFePO_4$)
	Moc ciągła	600W
	Moc chwilowa (szczytowa)	1200W
	Żywotność akumulatora	3000 cykli (DOD ≥ 70%)
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida (Pure Sine Wave)
	Wyjścia AC	230V ±10%, 50 Hz (2x gniazda AC)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wejściowe i Ładowanie	**Wejście AC**	AC 200~240V (200W Max)
	Wejście samochodowe / solarne	DC 18-24V / 7A (maks. 168W - 196W)
	Ładowanie przelotowe (Pass-Through)	Obsługiwane
Wyjścia USB oraz DC	**Porty USB-A (QC 3.0)**	Maks. 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)
	Port USB-C1 (PD 3.0)	Maks. 36W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A)
	Port USB-C2 (PD 3.0)	Maks. 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)
	Wyjścia DC 13,8V	1x Gniazdo zapalniczki + 2x DC5521 (Znamionowe wyjście: 13,8V/10A, łącznie maks. 10A)
Parametry Środowiskowe i Gabaryty	**Temperatura robocza**	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Wymiary produktu	29 x 19 x 19,6 cm
	Waga netto	6,3 kg (13,89 lbs)

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.