PICOUPS 850VA/480W 1×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5UP008009P

EAN
5903111886806

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne PICO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/pico-ups-850-9ah-480-800w-komputer...



O PRODUKCIE

Pico UPS 850 9Ah (480/850W) to zasilacz awaryjny przeznaczony do ochrony komputerów i urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa oraz mała waga sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach biurowych.

Zasilacz pracuje w technologii Line-Interactive i wyposażono go w moduł AVR stabilizujący napięcie sieciowe. Może zostać uruchomiony z wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia z siecią AC. Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii wspiera ograniczenie zużycia prądu.

Urządzenie oferuje dwa gniazda zasilania 230V, umożliwiające podtrzymanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie. Wbudowany akumulator AGM 1x9Ah oraz mikroprocesorowy układ sterowania zapewniają działanie zasilacza, a zabezpieczenia przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.

Pico UPS 850 9Ah może zasilać komputery, laptopy, małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne, sprzęt RTV, systemy alarmowe i CCTV, urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	480W
	Moc całkowita (chwilowa)	850VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3 ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	230 VAC (50/60Hz)
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC +- 3%
Parametry Wyjściowe (AC)	**Częstotliwość**	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Akumulator i Ładowanie	**Typ / Pojemność**	12V / 9Ah x 1 AGM
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%
Wskaźniki LED i Alarmy	**Tryb AC (sieciowy)**	Świeci zielona dioda LED
	Tryb DC (bateryjny)	Miga żółta dioda LED
	Tryb awarii	Świeci czerwona dioda LED
	Alarm: Tryb podtrzymywania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Zabezpieczenia pełne**	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem, zwarciowe
	Temperatura pracy	0-40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	297 x 101 x 142 mm
	Waga netto	4,5 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	340 x 140 x 220 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4,65 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.