PICOUPS 1000VA/600W 1×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5UP010009P

EAN
5903111886912

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne PICO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/pico-ups-1000-9ah-600-1000w-komput...



O PRODUKCIE

PICOUPS 1000VA/600W 1×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER] to zasilacz UPS przeznaczony do zasilania komputerów i urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa i niewielka waga sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w małych pomieszczeniach biurowych. Został wykonany w technologii Line-Interactive i wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania oraz stabilizator napięcia AVR.

Zasilacz umożliwia podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie dzięki dwóm gniazdom zasilania 230V. Może zasilać m.in. komputery, laptopy, małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne, sprzęt RTV, systemy alarmowe i CCTV, urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.

Urządzenie wyposażono w akumulator AGM 12V / 9Ah x 1, zabezpieczenia przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem oraz nadmierną temperaturą. Dostępna jest również funkcja uruchomienia zasilacza z akumulatora bez bezpośredniego podłączenia do sieci AC oraz automatyczne oszczędzanie energii.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	600W
	Moc całkowita (chwilowa)	1000VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	230 VAC (50/60Hz)
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC +- 3%
Parametry Wyjściowe (AC)	**Częstotliwość**	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Akumulator i Ładowanie	**Typ / Pojemność**	12V / 9Ah x 1 AGM
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%
Wskaźniki LED i Alarmy	**Tryb AC (sieciowy)**	Świeci zielona dioda LED
	Tryb DC (bateryjny)	Miga żółta dioda LED
	Tryb awarii	Świeci czerwona dioda LED
	Alarm: Tryb podtrzymywania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Zabezpieczenia pełne**	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem, zwarciowe
	Temperatura pracy	0-40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	297 x 101 x 142 mm
	Waga netto	4,5 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	340 x 140 x 220 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4,65 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.