MICROUPS 650VA/360W 1×7Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5UP0600070

EAN
5903111886820

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne MICRO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-650-7ah-360-650w-kompute...



O PRODUKCIE

Micro UPS 650 7Ah to zasilacz awaryjny w technologii Line-Interactive, przeznaczony do zasilania komputerów i urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa i niewielka masa sprawdzają się w małych pomieszczeniach biurowych. Wbudowany stabilizator napięcia AVR chroni podłączone urządzenia przed nagłymi skokami napięcia, a funkcja uruchamiania z akumulatora umożliwia pracę bez bezpośredniego połączenia z siecią.

Urządzenie wyposażono w mikroprocesorowy układ sterowania, automatyczną funkcję oszczędzania energii, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz akumulator AGM 1×7Ah. Dwa gniazda zasilania 230V pozwalają na jednoczesne podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń. Zasilacz może współpracować z bezpłatnym oprogramowaniem ViewPower, umożliwiającym monitorowanie i konfigurację parametrów pracy, komunikatów oraz alarmów.

Micro UPS 650 7Ah może zasilać między innymi komputery, laptopy, małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne, sprzęt RTV, systemy alarmowe i CCTV, urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Wyposażono go także w zabezpieczenia przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem oraz przegrzaniem.

W trybie sieciowym zasilacz obsługuje pełne obciążenie 100%. Podczas pracy awaryjnej z akumulatora zalecane obciążenie wynosi 50–75% mocy znamionowej. Podłączenie urządzeń o pełnej mocy 100% w trybie bateryjnym spowoduje natychmiastowe wyłączenie UPS-a.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	360W
	Moc całkowita (chwilowa)	650VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3 ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	230 VAC (50/60Hz)
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC +- 3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Częstotliwość**	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Akumulator i Ładowanie	**Typ / Pojemność**	12V / 7Ah x 1
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%
Wskaźniki i Alarmy	**Tryb AC (sieciowy)**	Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu
	Tryb DC (akumulatorowy)	Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu
	Tryb awarii	Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu
	Alarm: Tryb podtrzymania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Zabezpieczenia pełne**	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
	Temperatura pracy	0 - 40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	297 x 101 x 142 mm
	Waga netto	4,2 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	340 x 140 x 220 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4,5 kg

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.