



MICROUPS 850VA/480W 1×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

SUP0800090

EAN

5903111886837

KATEGORIA GŁÓWNA

Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA

Zasilacze awaryjne MICRO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/micro-ups-850-9ah-480-850w-kompute...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

MICROUPS 850VA/480W 1×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER] to zasilacz awaryjny Micro UPS 850 9Ah (480/850W) przeznaczony do zasilania komputerów oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa i mała waga sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się w pomieszczeniach biurowych o niedużym metrażu.

Model pracuje w technologii Line-Interactive i został wyposażony w moduł AVR, który stabilizuje napięcie sieciowe. Zasilacz może zostać uruchomiony również za pomocą wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia do sieci, a dwa gniazda zasilania 230V umożliwiają podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie.

Urządzenie oferuje moc stałą 480W i moc całkowitą 850VA, sprawność około 90% oraz czas przełączania sieć/akumulator wynoszący około 3 ms. Parametry pracy obejmują napięcie wejściowe 230 VAC (50/60 Hz), zakres napięcia wejściowego 150 - 290 VAC +- 3%, częstotliwość 50/60 Hz +- 1Hz oraz przebieg napięcia w postaci sinusoidy aproksymowanej. Zakres napięcia wyjściowego z AVR wynosi 210 - 248 VAC +- 3%.

Zasilacz wyposażono w akumulator 12V / 9Ah x 1, a czas ładowania wynosi 6-8 godzin do 90%. Wśród rozwiązań bezpieczeństwa znajdują się zabezpieczenia przed niskim napięciem, wysokim napięciem, zwarciami, przeciążeniami i temperaturami. Urządzenie współpracuje z darmowym oprogramowaniem ViewPower, a aktualne sterowanie i podgląd parametrów dostępne są pod adresem https://voltpolska.pl/soft_ups.zip. Indeks produktu: SUP0800090.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	Moc stała (ciągła)	480W
	Moc całkowita (chwilowa)	850VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3 ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	Napięcie wejściowe	230 VAC (50/60 Hz)
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC +- 3%
Parametry Wyjściowe (AC)	Częstotliwość	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Akumulator i Ładowanie	Typ / Pojemność	12V / 9Ah x 1
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%





DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Wskaźniki i Alarmy	Tryb AC (sieciowy)	Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu
	Tryb DC (akumulatorowy)	Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu
	Tryb awarii	Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu
	Alarm: Tryb podtrzymania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	Zabezpieczenia pełne	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
	Temperatura pracy	0 - 40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	Wymiary urządzenia	297 x 101 x 142 mm
	Waga netto	4,9 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	340 x 140 x 220 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4,65 kg

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

