# MICROUPS 1000VA/600W 1×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
**5UP1000028**

EAN
**5903111886844**

KATEGORIA GŁÓWNA
**Zasilanie awaryjne**

PODKATEGORIA
**Zasilacze awaryjne MICRO UPS (komputerowe z akumulatorem)**

STRONA PRODUKTU
**voltpolska.pl/produkty/micro-ups-1000-9ah-600-1000w-kompu...**




## O PRODUKCIE

Micro UPS 1000 9Ah (600/1000W) to zasilacz awaryjny przeznaczony do komputerów i urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa i niewielka masa sprawiają, że sprawdzi się w małych pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wykonano w technologii Line-Interactive i wyposażono w stabilizator napięcia AVR, który chroni podłączone urządzenia przed nagłymi skokami napięcia.

Zasilacz może zostać uruchomiony z wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego podłączenia do sieci AC. Oferuje dwa gniazda zasilania 230V, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz akumulator AGM 1x9Ah. W trybie sieciowym obsługuje pełne obciążenie (100%), natomiast podczas pracy awaryjnej z akumulatora zalecane obciążenie wynosi 50-75% mocy znamionowej. Podłączenie urządzeń o pełnej mocy (100%) w trybie bateryjnym spowoduje natychmiastowe wyłączenie UPS-a.

Micro UPS 1000 9Ah może zasilać komputery, laptopy, małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne, a także urządzenia RTV, systemy alarmowe i CCTV, urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.

Zasilacz współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem ViewPower, umożliwiającym podłączenie do komputera przez USB, kontrolę i zmianę parametrów pracy, konfigurację komunikatów oraz ustawianie alarmów. Zabezpieczenia przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem oraz przegrzaniem wspierają bezpieczną eksploatację urządzenia. Aktualne oprogramowanie dostępne jest pod adresem: https://voltpolska.pl/soft_ups.zip

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| **Parametry Ogólne** | **Moc stała (ciągła)** | 600W |
| | **Moc całkowita (chwilowa)** | 1000VA |
| | **Sprawność** | ~ 90% |
| | **Czas przełączania sieć/akumulator** | ~ 3 ms |
| **Parametry Wejściowe (Sieć)** | **Napięcie wejściowe** | 230 VAC (50/60 Hz) |
| | **Zakres napięcia wejściowego** | 150 - 290 VAC +- 3% |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:02

## DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

| | | |
|---|---|---|
| **Parametry Wyjściowe (AC)** | **Częstotliwość** | 50/60 Hz +- 1Hz |
| | **Przebieg napięcia** | Sinusoida aproksymowana |
| | **Zakres napięcia wyjściowego** | z AVR - 210 - 248 VAC +- 3% |
| **Akumulator i Ładowanie** | **Typ / Pojemność** | 12V / 9Ah x 1 (9Ah) |
| | **Czas ładowania** | 6-8 godzin do 90% |
| **Wskaźniki i Alarmy** | **Tryb AC (sieciowy)** | Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu |
| | **Tryb DC (akumulatorowy)** | Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu |
| | **Tryb awarii** | Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu |
| | **Alarm: Tryb podtrzymania (backup)** | Sygnał co 10 s |
| | **Alarm: Słabe naładowanie akumulatora** | Sygnał co 1 s |
| | **Alarm: Przeciążenie** | Sygnał co 0,5 s |
| | **Alarm: Błąd** | Ciągły sygnał |
| **Zabezpieczenia i Środowisko pracy** | **Zabezpieczenia pełne** | Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem |
| | **Temperatura pracy** | 0 - 40 C |
| | **Poziom hałasu** | < 40 dB |
| **Dane Ogólne i Montaż** | **Wymiary urządzenia** | 297 x 101 x 142 mm |
| | **Waga netto** | 4,9 kg |
| | **Wymiary opakowania jednostkowego** | 340 x 140 x 220 mm |
| | **Waga opakowania jednostkowego** | 4,65 kg |

## GALERIA PRODUKTU
















**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.