# RACKUPS 2000VA/1200W 2×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [RACK]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
**5UTRA92029**

EAN
**5903111886943**



KATEGORIA GŁÓWNA
**Zasilanie awaryjne**

PODKATEGORIA
**Zasilacze awaryjne RACK UPS (komputerowe z akumulatorem)**

STRONA PRODUKTU
**voltpolska.pl/produkty/rackups-2000va1200w-29ah-zasilacz-a...**

## O PRODUKCIE

RACKUPS 2000VA/1200W 2×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [RACK] to urządzenie przeznaczone do bezprzerwowego zasilania komputerów i urządzeń sieciowych. Zostało zaprojektowane do montażu w standardzie RACK 19, dzięki czemu pasuje do małych i średnich szaf serwerowych.

Zasilacz wykorzystuje technologię Line-Interactive oraz moduł AVR, który stabilizuje napięcie sieciowe i pomaga chronić podłączone urządzenia przed nagłymi skokami napięcia. Funkcja zimnego startu umożliwia uruchomienie urządzenia z wbudowanych akumulatorów bez bezpośredniego podłączenia do sieci AC.

Czytelny wyświetlacz LCD pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy, a mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia sprawną obsługę urządzenia. Zasilacz wyposażono w dwa gniazda zasilania 230V do podtrzymywania pracy urządzeń oraz trzy gniazda komputerowe 230V. Wbudowane uchwyty ułatwiają montaż w szafie teleinformatycznej.

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| **Parametry Ogólne** | **Moc stała (ciągła)** | 1200W |
| | **Moc całkowita (chwilowa)** | 2000VA |
| | **Pobór energii w stanie spoczynku** | 37W |
| | **Czas przełączania** | Średnio 2-6ms, max 10ms |
| **Parametry Wejściowe (Sieć)** | **Napięcie wejściowe** | 230 VAC |
| | **Zakres napięcia wejściowego** | 140 - 300 VAC |
| **Parametry Wyjściowe (AC)** | **Tolerancja napięcia wyjściowego** | ± 10% |
| | **Przebieg napięcia** | Aproksymowana sinusoida |
| **Akumulator i Ładowanie** | **Rodzaj i ilość akumulatorów** | 12V / 9Ah x 2 |
| | **Czas ładowania** | 6 godzin ładowania do 90% pojemności nominalnej |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:10

## DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

| | | |
|---|---|---|
| **Środowisko pracy** | **Wilgotność / temperatura** | 0-90% RH / 0 - 40°C |
| | **Generowany hałas** | < 40 dB |
| **Dane Ogólne i Montaż** | **Wymiary urządzenia** | 310 x 438 x 87 mm ±1-2mm (standard RACK 19" 2U) |
| | **Waga netto** | 12,3 kg |
| | **Wymiary opakowania jednostkowego** | 495 x 395 x 202 mm |
| | **Waga opakowania jednostkowego** | 12,7 kg |

## GALERIA PRODUKTU










**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

## GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.