LiFePO4 25,6V 200Ah (200A) AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY + BMS

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
6AKLI24200

EAN
5904100452088

KATEGORIA GŁÓWNA
Akumulatory bezobsługowe (AGM, GEL, LiFePO4)

PODKATEGORIA
Akumulatory bezobsługowe LiFePO4 (litowe)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/akumulator-lifepo4-256v-200-ah-200a...

O PRODUKCIE

Akumulator $LiFePO_4$ 25,6 V 200 Ah (200 A) z wbudowanym układem BMS charakteryzuje się niską wagą, bardzo niskim samorozładowaniem oraz wysoką liczbą cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi około 6000 cykli przy DoD 60%.

Dzięki wysokiej cykliczności sprawdza się w systemach zasilania awaryjnego i instalacjach OFF-GRID. Niska waga umożliwia zastosowanie w instalacjach mobilnych, w tym w kamperach, foodtruckach oraz łodziach. W przypadku instalacji na łodziach akumulator może zasilać urządzenia elektroniczne, oświetlenie i AGD wyłącznie po umieszczeniu w hermetycznej obudowie.

Wbudowany układ BMS kontroluje proces ładowania i rozładowywania oraz pozwala na długotrwałe przechowywanie bez utraty pojemności nominalnej. Akumulator należy ładować wyłącznie ładowarką przeznaczoną do akumulatorów $LiFePO_4$.

W przypadku zasilania urządzeń z silnikiem elektrycznym należy zastosować bezpiecznik DC na obwodzie (+) akumulatora, o wartości nie większej niż maksymalny prąd obciążenia podany na obudowie. Prądy rozruchowe silników, kompresorów, lodówek lub klimatyzatorów mogą być nawet 5–10 razy wyższe od nominalnego prądu pracy i spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora $LiFePO_4$ z BMS.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Napięcie znamionowe	25,6 V
	Pojemność nominalna	200 Ah
	Zakres napięcia	21,6 V - 29,2 V
	Napięcie odcięcia	20 V
	Maksymalny prąd ładowania	200 A
	Maksymalny prąd rozładowania	200 A
	Projektowana żywotność	3000 cykli (100% DoD), 4500 cykli (80% DoD), 6000 cykli (60% DoD)
	Ochrona BMS	Tak
Parametry Eksploatacyjne i Ładowanie	Samorozładowanie	<3% miesięcznie
Gabaryty i Środowisko Pracy	Zakres temperatur pracy	-20°C do +55°C (rozładowanie), 0°C do +55°C (ładowanie)
	Zakres temperatur składowania	-20°C do +45°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	522 x 240 x 218 mm
	Typ złącza	M8
	Materiał obudowy	ABS
	Waga netto	34,2 kg ±3%
	Wymiar opakowania jednostkowego	555 x 305 x 255 mm
	Waga opakowania jednostkowego (brutto)	35,1 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.