VPRO AGM 12V 100Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
6AKUAGM100

EAN
5903760240639

KATEGORIA GŁÓWNA
Akumulatory bezobsługowe (AGM, GEL, LiFePO4)

PODKATEGORIA
Akumulatory bezobsługowe AGM VPRO

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-100-ah-vrla...



O PRODUKCIE

VPRO AGM 12V 100Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY to szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM, przeznaczony przede wszystkim do pracy buforowej i zasilania awaryjnego. Nie wymaga uzupełniania elektrolitu ani typowych czynności serwisowych.

Sprawdza się w systemach UPS, piecach i pompach CO, systemach alarmowych, automatyce, monitoringu, kontroli dostępu, telekomunikacji oraz innych urządzeniach wymagających stabilnego podtrzymania napięcia. Dzięki konstrukcji AGM może pracować w różnych pozycjach i jest odporny na wibracje.

Technologia AGM wykorzystuje separatory z włókna szklanego, w których uwięziony jest elektrolit. Szczelna obudowa ogranicza ryzyko wycieku, a automatyczne zawory bezpieczeństwa chronią przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Akumulator jest przeznaczony głównie do pracy buforowej. Nie jest najlepszym wyborem do instalacji, w których występują regularne, głębokie cykle rozładowania, takich jak magazyny energii, systemy fotowoltaiczne off-grid, kampery, łodzie czy domki letniskowe. Prawidłowe ładowanie wymaga zastosowania ładowarki lub regulatora zgodnego z wymaganiami akumulatorów AGM; zbyt wysokie napięcie lub prąd ładowania może prowadzić do przeładowania, spadku pojemności albo uszkodzenia.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie znamionowe**	12 V
	Pojemność nominalna	100 Ah
	Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C)	3,85 mΩ
	Maksymalny prąd ładowania	27 A (zalecany prąd ładowania to 0,1C, czyli 10 A)
	Maksymalny prąd rozładowania	900 A (przez 5 sekund)
	Projektowana żywotność (przy 25°C)	8 - 10 lat

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:09

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Eksploatacyjne i Ładowanie	**Napięcie ładowania (przy 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Samorozładowanie (przy 25°C)	Pozostaje 91% (po 3 mies.), 82% (po 6 mies.), 64% (po 12 mies.)
	Wpływ temperatury na pojemność	102% (w 40°C), 100% (w 25°C), 85% (w 0°C), 65% (w -15°C)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Zalecana temperatura robocza**	25°C ±3°C
	Zakres temperatur pracy	-15°C do +50°C (rozładowanie), -10°C do +50°C (ładowanie)
	Zakres temperatur składowania	-20°C do +50°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	330 x 172 x 218 mm (wysokość całkowita 223 mm)
	Waga netto	26 kg ±3%
	Wymiar opakowania jednostkowego	34,5 x 18,2 x 27,5 cm
	Waga opakowania jednostkowego (brutto)	26,6 kg

GALERIA PRODUKTU



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.