VPRO AGM 12V 200Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
6AKUAGM200

EAN
5903760240660

KATEGORIA GŁÓWNA
Akumulatory bezobsługowe (AGM, GEL, LiFePO4)

PODKATEGORIA
Akumulatory bezobsługowe AGM VPRO

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-200-ah-vrla...



O PRODUKCIE

VPRO AGM 12V 200Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY to szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM, przeznaczony głównie do pracy buforowej i zasilania awaryjnego. Dzięki zastosowaniu separatorów z włókna szklanego z uwięzionym elektrolitem nie wymaga uzupełniania elektrolitu ani typowych czynności serwisowych.

Akumulator sprawdza się w systemach UPS, piecach i pompach CO, systemach alarmowych, automatyce, monitoringu, kontroli dostępu, telekomunikacji oraz innych urządzeniach wymagających stabilnego podtrzymania napięcia. Może być montowany w różnych pozycjach, co ułatwia instalację w szafach technicznych, obudowach urządzeń i miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Technologia AGM ogranicza ryzyko wycieku elektrolitu, a automatyczne zawory bezpieczeństwa chronią obudowę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Konstrukcja zapewnia odporność na wibracje oraz dobrą sprawność prądową podczas zasilania urządzeń wymagających stałego podtrzymania lub chwilowo większego poboru energii.

Akumulator jest przeznaczony przede wszystkim do pracy buforowej. Nie zaleca się jego regularnego, głębokiego rozładowywania, typowego dla intensywnej pracy cyklicznej, instalacji fotowoltaicznych off-grid, kamperów, przyczep i łodzi. Prawidłowa eksploatacja wymaga stosowania ładowarki lub regulatora z ustawieniami odpowiednimi dla akumulatorów AGM oraz unikania przeładowania i długotrwałego przechowywania w stanie rozładowanym.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie znamionowe**	12 V
	Pojemność nominalna	200 Ah
	Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C)	2,45 mΩ
	Maksymalny prąd ładowania	60 A
	Maksymalny prąd rozładowania	1600 A (przez 5 sekund)
	Projektowana żywotność (przy 25°C)	8-10 lat

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:09

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Eksploatacyjne i Ładowanie	**Napięcie ładowania (przy 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Samorozładowanie (przy 25°C)	Pozostaje 91% (po 3 mies.), 82% (po 6 mies.), 64% (po 12 mies.)
	Wpływ temperatury na pojemność	102% (w 40°C), 100% (w 25°C), 85% (w 0°C), 65% (w -15°C)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Zalecana temperatura robocza**	25°C ±3°C
	Zakres temperatur pracy	-15°C do +50°C (rozładowanie), -10°C do +50°C (ładowanie)
	Zakres temperatur składowania	-20°C do +50°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	522 x 240 x 221 mm (wysokość całkowita 226 mm)
	Waga netto	56 kg ±3% *(uwaga w danych źródłowych: oczywista omyłka pisarska "56g", prawidłowa waga wynika z wagi opakowania jednostkowego 55,5 kg)*
	Wymiar opakowania jednostkowego	53,0 x 25,0 x 27,7 cm
	Waga opakowania jednostkowego (brutto)	55,5 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.