OPTI AGM 12V 33Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
6AKUV033AG

EAN
5904100450367

KATEGORIA GŁÓWNA
Akumulatory bezobsługowe (AGM, GEL, LiFePO4)

PODKATEGORIA
Akumulatory bezobsługowe AGM OPTI

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-opti-12v-33-ah-vrla-b...



O PRODUKCIE

OPTI AGM 12V 33Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY to szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM, przeznaczony przede wszystkim do pracy buforowej i zasilania awaryjnego. Elektrolit jest uwięziony w separatorach z włókna szklanego, dzięki czemu akumulator nie wymaga uzupełniania elektrolitu, a automatyczne zawory bezpieczeństwa ograniczają ryzyko nadmiernego wzrostu ciśnienia.

Model sprawdzi się w systemach UPS, piecach i pompach CO, systemach alarmowych, automatyce, monitoringu, kontroli dostępu oraz innych urządzeniach wymagających stabilnego podtrzymania napięcia. Konstrukcja umożliwia pracę w różnych pozycjach i zapewnia odporność na wibracje. Akumulator może zasilać również wybrane urządzenia mobilne, pod warunkiem prawidłowego doboru parametrów ładowania i rozładowania.

AGM najlepiej sprawdza się w instalacjach, w których pozostaje w stanie gotowości i dostarcza energię podczas zaniku zasilania. Nie jest przeznaczony przede wszystkim do intensywnej pracy cyklicznej, obejmującej regularne głębokie rozładowywanie i ładowanie, dlatego w takich zastosowaniach jego żywotność może być krótsza. Należy stosować ładowarkę lub regulator z ustawieniami odpowiednimi dla akumulatorów AGM oraz unikać przeładowania i długotrwałego przechowywania w stanie rozładowanym.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie znamionowe**	12 V
	Pojemność nominalna	33 Ah
	Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C)	15 mΩ
	Maksymalny prąd ładowania	7,2 A (zalecany prąd ładowania to 0,1C, czyli 3,3 A)
	Maksymalny prąd rozładowania	360 A (przez 5 sekund)
	Projektowana żywotność (przy 25°C)	5 - 8 lat

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:08

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Eksploatacyjne i Ładowanie	**Napięcie ładowania (praca cykliczna)**	14,4 V - 14,7 V DC
	Napięcie ładowania (praca buforowa)	13,5 V - 13,8 V DC
	Samorozładowanie (przy 25°C)	Pozostaje 91% (po 3 mies.), 82% (po 6 mies.), 64% (po 12 mies.)
	Wpływ temperatury na pojemność	102% (w 40°C), 100% (w 25°C), 85% (w 0°C), 65% (w -15°C)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Zalecana temperatura robocza**	25°C ±3°C
	Zakres temperatur pracy	-15°C do +50°C (rozładowanie), -10°C do +50°C (ładowanie)
	Zakres temperatur składowania	-20°C do +50°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	166 x 175 x 127 mm (wysokość całkowita 127 mm)
	Waga netto	7,15 kg ±3%
	Wymiary opakowania jednostkowego	18,5 x 17,3 x 14,3 cm
	Waga opakowania jednostkowego (brutto)	7,7 kg

GALERIA PRODUKTU



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.