



12V/24V 15A A20 BLACK PROSTOWNIK AKUMULATOROWY SMART

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

6PRA12268B

EAN

5904100452644

KATEGORIA GŁÓWNA

Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA

Prostowniki automatyczne do akumulatorów AGM

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-smart-12v...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

Prostownik SMART 12V/24V 15A A20 BLACK to ładowarka akumulatorów z mikroprocesorowym systemem kontroli i sterowania w technologii PWM. Urządzenie umożliwia ładowanie akumulatorów 12V i 24V oraz wybór niestandardowych typów napięć akumulatorów.

Model przeznaczony jest do ładowania 12V i 24V kwasowo-ołowiowych akumulatorów AGM i GEL. Oferuje ciągły test systemu oraz przełączanie ładowania w 4 trybach: Constant Voltage, Constant Current, Trickle Charge Modulation i Floating Charge Modulation, a także tryb automatycznej naprawy i regeneracji głęboko rozładowanych akumulatorów.

Zastosowana technologia modulacji szerokości impulsu (PWM) wspiera 4-stopniowy cykl ładowania, a wielostopniowa ochrona baterii opiera się na zaawansowanym systemie zarządzania mikrokomputerowego. Prostownik ma także zabezpieczenie przed przegrzaniem ładowarki, przed zwarcie oraz przed odwrotnym podłączeniem zacisków.

Wybrane dane techniczne obejmują prąd roboczy 0 - 15 A, napięcie wejściowe 110 VAC - 250 VAC, częstotliwość napięcia wej. 50/60 Hz oraz napięcie wyjściowe (robocze) 12 V / 24 V. Napięcie ładowania wynosi 12 V ($2 \pm 14,5$ V) / 24 V (18 ± 29 V), zakres identyfikacji napięcia to 2 - 14,5 V (dla 12 V) / 18 - 29 V (dla 24 V), a sprawność pracy 98%. Urządzenie wyposażono w czytelny ekran LCD z wskazaniami 1-100%, napięcie, prąd oraz alerty dźwiękowe. Wymiary urządzenia: 20,5 x 13,6 x 7,8 cm. Indeks: 6PRA12268B.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Ładowania	Prąd roboczy (ładowania)	0 - 15 A
	Napięcie wejściowe	110 VAC - 250 VAC
	Częstotliwość napięcia wej.	50/60 Hz
	Napięcie wyjściowe (robocze)	12 V / 24 V
	Napięcie ładowania	12 V ($2 \pm 14,5$ V) / 24 V (18 ± 29 V)
	Zakres identyfikacji napięcia	2 - 14,5 V (dla 12 V) / 18 - 29 V (dla 24 V)
	Sprawność pracy	98%



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	Technologia ładowania	4-etapowe ładowanie impulsowe (PWM)
	Rodzaje ochrony	Przed przegrzaniem (odcięcie przy 150°C, wznowienie przy 80°C), przed zwarcie
	Tryby specjalne	Tryb automatycznej naprawy / regeneracji głęboko rozładowanych akumulatorów
	Interfejs	Czytelny ekran LCD (wskazania 1-100%, napięcie, prąd) oraz alerty dźwiękowe
Gabaryty i Środowisko Pracy	Wymiary urządzenia	20,5 x 13,6 x 7,8 cm
	Waga netto	0,9 kg
	Wymiary opakowania jedn.	23 x 19 x 11,8 cm
	Waga opakowania jedn.	1,05 kg
	Temperatura otoczenia	-30°C do +50°C

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

