SMART A80 PROSTOWNIK 6V / 12V / 24V 15A

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
6PRA12A824

EAN
5903760240097

KATEGORIA GŁÓWNA
Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA
Prostowniki automatyczne do akumulatorów rozruchowych (samochodowych)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-smart-6v1...



O PRODUKCIE

SMART A80 to mikroprocesorowy prostownik z technologią PWM, przeznaczony do automatycznego ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych VRLA, w tym AGM i GEL. Obsługuje akumulatory 6V, 8V, 12V, 14V, 16V oraz 24V, a inteligentny system automatycznie testuje akumulator i dobiera odpowiedni tryb pracy.

Urządzenie wykorzystuje wielostopniowy proces ładowania obejmujący stałe napięcie, stały prąd, ładowanie podtrzymujące oraz ładowanie pływające. System ładowania impulsowego pracuje w cyklu 5 sekund ładowania i 1 sekundy przerwy, wspomagając odsiarczanie oraz regenerację rozładowanego akumulatora.

Prostownik oferuje zabezpieczenia przed zwarciem, odwrotną polaryzacją i przegrzaniem. Wyświetlacz wskazuje poziom naładowania akumulatora, a sygnały dźwiękowe informują o pełnym naładowaniu lub nieprawidłowym podłączeniu. Po zakończeniu ładowania urządzenie automatycznie podtrzymuje stan naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Ładowania	**Prąd ładowania**	0 - 15 A
	Napięcie wejściowe	150 - 250 V AC
	Napięcie wyjściowe	6 V / 8 V / 12 V / 14 V / 16 V / 24 V (automatyczne wykrywanie)
	Napięcie ładowania	6 V (2 - 7,4 V) / 12 V (8 - 14,5 V) / 24 V (18 - 29 V)
	Maksymalna moc wyjściowa	250 W
	Częstotliwość napięcia	50/60 Hz

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**System ładowania**	W pełni automatyczny, 8-etapowy z technologią PWM
	Ładowanie impulsowe	5 s ładowania / 1 s przerwy (wspomaga odsiarczanie)
	Zabezpieczenia	Przed zwarciem, odwrotną polaryzacją, przegrzaniem (odcięcie >150°C, wznowienie przy 80°C)
	Obsługiwane akumulatory	Kwasowo-ołowiowe VRLA (w tym AGM i GEL)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Wymiary urządzenia**	13,5 x 17,5 x 7,5 cm
	Waga netto	0,95 kg
	Temperatura pracy	-30°C do +50°C
	Klasa ochronności	IP 20
	Wymiary opak. jednostkowego	24 x 15 x 9 cm (waga 0,2 kg)

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.