



LiFePO4 24V 20A PROSTOWNIK DO AKUMULATORÓW

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

6PRLI2420A

EAN

5904100451340

KATEGORIA GŁÓWNA

Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA

Prostowniki automatyczne do akumulatorów LiFePO4 (litowych)

STRONA PRODUKTU

voltpolka.pl/produkty/prostownik-do-akumulatorow-24v-lifep...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

Prostownik do akumulatorów LiFePO4 20A (25,6V) przeznaczony jest do ładowania akumulatorów LiFePO4. Urządzenie ma prąd ładowania 20 A, napięcie wejściowe 230 V AC, częstotliwość napięcia wejściowego 50 Hz oraz napięcie wyjściowe ładowania 29,2 V. Maksymalna moc wynosi 600 W, a zgodność obejmuje wyłącznie akumulatory LiFePO4 (25,6 V).

Model wyposażono we wbudowane zabezpieczenia nadnapięciowe, nadprądowe, przeciwzwarciowe, przed odwrotną polaryzacją oraz automatyczny wyłącznik. Przewidziano także automatyczne zakończenie pracy po pełnym naładowaniu. W wersji 20A zastosowano wskaźnik LED: czerwona sygnalizuje zasilanie, niebieska ładowanie, a zielona pełne naładowanie lub brak ładowania.

Urządzenie ma wytrzymałą obudowę i kompaktowe wymiary 215 x 92 x 56 mm. Waga netto wynosi 1260 g, a wymiary opakowania jedn. to 294 x 150 x 72 mm. Indeks produktu: 6PRLI2420A.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Ładowania	Prąd ładowania (wyjściowy)	20 A
	Napięcie wejściowe	230 V AC
	Częstotliwość napięcia wej.	50 Hz
	Napięcie wyjściowe (ładowania)	29,2 V
	Moc maksymalna	600 W
	Zgodność akumulatorów	Wyłącznie LiFePO4 (25,6 V)
Funkcje i Zabezpieczenia	Zabezpieczenia wbudowane	Nadnapięciowe, nadprądowe, przeciwzwarciowe, przed odwrotną polaryzacją, automatyczny wyłącznik
	Wskaźnik LED (wersja 20A)	Czerwona: zasilanie; Niebieska: ładowanie; Zielona: pełne naładowanie lub brak ładowania
	Automatyka	Automatyczne zakończenie pracy po pełnym naładowaniu



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Gabaryty i Środowisko Pracy	Wymiary urządzenia	215 x 92 x 56 mm
	Waga netto	1260 g
	Wymiary opakowania jedn.	294 x 150 x 72 mm
	Waga opakowania jedn.	1360 g
	Optymalna temp. pracy	od 20°C do 50°C

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

