6V / 12V 5A LCD PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY

ARCHIWUM

INDEKS
6PRO061205

EAN
5903111886578

KATEGORIA GŁÓWNA
Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA
Prostowniki automatyczne do akumulatorów AGM

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-6-12v-5a-lc...



O PRODUKCIE

Automatyczny prostownik 6V / 12V 5A LCD służy do ładowania akumulatorów kwasowych z ciekłym elektrolitem oraz kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych VRLA, w tym AGM i GEL. Obsługuje akumulatory stosowane w samochodach, motocyklach, skuterach i sprzęcie ogrodowym.

Po podłączeniu urządzenie automatycznie rozpoznaje typ akumulatora, jego napięcie i pojemność. Proces ładowania jest kontrolowany elektronicznie, a po zakończeniu cyklu prostownik przechodzi w tryb automatycznego podtrzymania napięcia, umożliwiając dłuższe pozostawienie akumulatora podłączonego.

Urządzenie oferuje tryb regeneracji akumulatorów 12V o napięciu 7,5–10,5V. Impulsowe ładowanie ma na celu przywrócenie sprawności akumulatora, po czym prostownik przechodzi do normalnego trybu ładowania.

Prostownik wyposażono w ekran LCD prezentujący napięcie, poziom naładowania i skalę pojemności oraz przycisk wyboru trybu MODE. Zastosowane zabezpieczenia obejmują ochronę przed odwrotną polaryzacją, zwarciem, przeciążeniem, przegrzaniem i iskrzeniem.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Ładowania	**Prąd ładowania**	0,8 A / 5 A
	Napięcie wejściowe	220 V AC - 240 V AC
	Napięcie wyjściowe	6 V / 12 V
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60 Hz
	Maksymalna moc wyjściowa	60 W
	Maksymalna pojemność akumulatora (6V)	1,2 - 12 Ah (Program 1: max 7,3V / 0,8A)
	Maksymalna pojemność akumulatora (12V)	1,2 - 120 Ah (Program 2: 14,4V / 0,8A; Program 3: 14,4V / 5A; Program 4: 14,7V / 5A dla AGM / niskich temperatur)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Wyświetlacz i sterowanie**	Ekran LCD (wskazania napięcia, poziomu naładowania, skali pojemności) oraz przycisk wyboru trybu (MODE)
	Funkcje specjalne	Automatyczny tryb czuwania, tryb regeneracji (dla akumulatorów 12V w zakresie 7,5V - 10,5V), automatyczny tryb podtrzymania napięcia
	Zabezpieczenia	Ochrona przed odwrotną polaryzacją (dioda LED), zwarciem, przeciążeniem oraz redukcja prądu przy zbyt wysokiej temperaturze
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Klasa ochronności**	IP 65
	Temperatura otoczenia	0°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	20,7 x 6,84 x 4,73 cm
	Waga netto	520 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	24 x 14,5 x 5,7 cm
	Waga opakowania jednostkowego	622 g

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.