12V / 24V 8A PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY

ARCHIWUM

INDEKS
6PRO122408

EAN
5903111886585

KATEGORIA GŁÓWNA
Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA
Prostowniki automatyczne do akumulatorów AGM

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-12-24v-8a...



O PRODUKCIE

Automatyczny prostownik 12/24V 8A przeznaczony do ładowania akumulatorów kwasowych z ciekłym elektrolitem oraz kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych VRLA, w tym AGM i GEL. Sprawdza się przy akumulatorach stosowanych w samochodach, motocyklach, skuterach i sprzęcie ogrodowym.

Urządzenie oferuje automatyczne tryby ładowania, diagnozowania, podtrzymywania napięcia i konserwacji. Umożliwia ładowanie głęboko rozładowanych akumulatorów, a także pracę w trybie generatora mocy 13,6V/4A.

Elektroniczne zabezpieczenia chronią przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przegrzaniem i zwarciem, a także przed nadmiernym naładowaniem akumulatora. Prostownik wyposażono również w tryby absorpcji, konserwacji, zasilacza oraz BOOST.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Ładowania	**Prąd ładowania**	8 A (dla 12V) / 4 A (dla 24V)
	Napięcie wejściowe	200 - 260 V AC
	Napięcie wyjściowe	12 V / 24 V (automatyczny wybór)
	Częstotliwość napięcia	50/60 Hz
	Maksymalna moc wyjściowa	190 W
Funkcje i Tryby Pracy	**Typy akumulatorów**	Kwasowo-ołowiowe samochodowe, VRLA (AGM, GEL), elektrolit ciekły, MF
	Tryby specjalne	Tryb diagnostyki i przywracania sprawności (od 4,5V dla 12V / od 16V dla 24V), tryb absorpcji, tryb konserwacji, tryb zasilacza 13,6V / 4A, tryb BOOST 16V / 1.5A
	Zabezpieczenia	Elektroniczne przed błędami (odwrotna polaryzacja, iskrzenie, temperatura, zwarcie)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:10

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Gabaryty i Środowisko Pracy	**Klasa ochronności**	IP 65
	Temperatura otoczenia	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	23,56 x 7,78 x 5,36 cm
	Waga netto	746,5 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	9 x 8 x 27,5 cm
	Waga opakowania jednostkowego	834,5 g

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.