12V / 24V 30A LCD PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY

ARCHIWUM

INDEKS
6PRO122430

EAN
5903293765449

KATEGORIA GŁÓWNA
Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA
Prostowniki automatyczne do akumulatorów AGM

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/prostownik-do-automatyczny-1224v-30...



O PRODUKCIE

Automatyczny prostownik 12/24V 30A LCD przeznaczony jest do ładowania kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych, rozruchowych, z systemem START/STOP oraz bezobsługowych AGM (VRLA). Może być stosowany także do akumulatorów używanych w motocyklach, skuterach i sprzęcie ogrodowym.

Po podłączeniu urządzenie samoczynnie rozpoznaje typ akumulatora, jego napięcie i pojemność. W pełni automatyczny proces ładowania umożliwia naładowanie akumulatora do prawie 100% jego oryginalnej pojemności. Wyświetlacz LED informuje o pracy prostownika.

Po zakończeniu cyklu ładowania prostownik automatycznie przechodzi w tryb podtrzymania napięcia. Na podstawie niewielkich spadków napięcia delikatnie koryguje niski prąd podtrzymania, dzięki czemu akumulator może pozostawać podłączony przez dłuższy czas.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia przed przeładowaniem, odwrotną polaryzacją, zwarciem, iskrzeniem i zbyt wysoką temperaturą. Dostępne są tryby pracy: ładowania w normalnej temperaturze, ładowania w obniżonej temperaturze, cichy oraz cichy i ładowania w niskiej temperaturze.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Ładowania	**Prąd ładowania**	30 A (dla 12V DC) lub 15 A (dla 24V DC)
	Napięcie wejściowe	220 - 240 V AC
	Napięcie wyjściowe	12 V / 24 V
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60 Hz
	Napięcie ładowania	14,3 V DC ±0,3 V DC (dla 12V) lub 28,6 V DC ±0,3 V DC (dla 24V)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Tryby Pracy	**Obsługiwane akumulatory**	Kwasowo-ołowiowe samochodowe, rozruchowe, z systemem START/STOP oraz bezobsługowe AGM (VRLA)
	Tryby pracy	Tryb ładowania w normalnej temperaturze, tryb ładowania w obniżonej temperaturze, tryb cichy, tryb cichy i ładowania w niskiej temperaturze
	Zabezpieczenia	Ochrona przed odwrotną polaryzacją / zwarciem , automatyczna redukcja prądu przy wykryciu zbyt wysokiej temperatury
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Klasa ochronności**	IP 20
	Temperatura otoczenia	-20°C do +50°C
	Wymiary urządzenia	32,18 x 12,69 x 7,35 cm
	Waga netto	1618,5 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	33,2 x 19,2 x 8 cm
	Waga opakowania jednostkowego	1849 g

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.