IPS 300 12/230V (150W/300VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS030012

EAN
5903111886004

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-300-12-230v-150-300w-przetwornic...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 300 12/230V (150W/300VA) призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Призначений для живлення пристроїв резистивно-навантажувального типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також RTV- та аудіо-відеообладнання.

Перетворювач живиться від гнізда автомобільного прикурювача та має форму коробки, завдяки чому підходить до підсклянників. Оснащений захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої та підвищеної напруги, а також перевантаження. Індикатор LED сигналізує про правильну роботу або помилку системи, а до комплекту входить кабель зі штекером для гнізда прикурювача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	300 VA
	Тривала потужність	150 W
	Напруга акумулятора	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V (для версії 12V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД при повному навантаженні	~92%

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, температурний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої та підвищеної напруги, від перевантаження
	Індикація LED	Зелений: правильна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Кабелі в комплекті	B (штекер для гнізда прикурювача)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	17,5 x 8 x 6 cm
	Маса нетто	0,45 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	27 x 14 cm (блістер)
	Маса індивідуальної упаковки	0,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.